

电缆 SMPEVG-60 7x1.5 EAC认证 俄罗斯电缆 船舶电缆

产品名称	电缆 SMPEVG-60 7x1.5 EAC认证 俄罗斯电缆 船舶电缆
公司名称	上海埃线电线电缆咨询中心
价格	1.99/米
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18121349647 18121349647

产品详情

电缆标记名称 SMPEVG-60 7x1.5 :

S - 船用 M - 小型 P - PET绝缘层 E - 芯屏蔽 B - 外层, 材料为 PVC 塑料 G - 密封 60 - 静水压力, 60 kgf/sq.cm。 7 - 载流导线数量 1.5 - 载流导线横截面积

电缆结构 SMPEVG-60 7x1.5 :

1. 导体 - 绞合、圆形、绞合铜导体: (4类横截面为 0.5 mm², 3类横截面为 0.75-2.5 mm² GOST 22483-77)。 2. 绝缘层——由高密度PET制成。 3. 屏蔽由铜线制成 (适用于 SMPEVG、SMPEVEG)。 4. 填充 - 所有结构元件之间的空间都用密封剂填充。 5. 带绝缘层——PVC膜。 6. 外保护层为高分子PVC塑料。

电缆 SMPEVG-60 7x1.5 的使用范围:

适用于在纵向和径向均具有同等防渗性的电缆等级场所内yongjiu固定安装, 静水压力高达 6 MPa (60 kgf/cm²), 并在交流电压额定值为 1000 V、频率为 50 的电网中运行 Hz, 恒定 - 1500 V。这些电缆产品的工作温度范围为 -40/+60 °C。

电缆 SMPEVG-60 7x1.5 规格:

电气绝缘电阻, 在20 温度下每1km长度计算, 不小于500MΩ。芯体的长期允许温度为 70 °C。单个安装时不允许火势蔓延。使用寿命: 产品归一 (施工) 长度20年, 不小于125米。

电缆品牌	核心数	标称横截面, mm ²
SMPEVG-60	3, 4, 7, 10, 12, 14, 19, 24, 27, 30, 37, 52	0.5 - 1.0
4, 7, 12, 19, 27, 37, 52	1.5	