

西斯贝尔SYSBEL易燃液体安全储存柜WA810040

产品名称	西斯贝尔SYSBEL易燃液体安全储存柜WA810040
公司名称	上海西斯贝尔工业科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:西斯贝尔 型号:WA810040 尺寸:56x43x43(高 x 宽 x 深/cm)
公司地址	上海市浦东新区金海路1000号26号楼6A
联系电话	18521050228 18521050228

产品详情

SYSBEL高品质易燃液体安全柜采用双层18 Ga (1.2mm) 钢板构造，通过精细的点焊接工艺将两层钢板紧密连接在一起。独特的设计在于，两层钢板之间留有38mm的间隔，形成一道优良的防火绝缘层。这样的构造既保证了安全柜的坚固耐用，又有效地提高了防火性能。

为了降低挥发性物质的浓度，预防火灾的发生，安全柜的左右两侧特别设置了通风装置。这种设计可以有效地调节柜内空气流动，降低有害物质的浓度，为实验室和工厂环境提供了一份保障。

安全柜的表面经过树脂粉末涂料处理，呈现出光亮、防尘、防锈和防潮的特性。这种涂料不仅赋予了安全柜美观的外表，更能抵抗恶劣环境的侵蚀，延长安全柜的使用寿命。

SYSTEMEX三点联动锁是这款安全柜的亮点之一。它可以在操作过程中减少摩擦和机械火花，降低静电积蓄，从而有效地防止火灾事故的发生。

为了符合我国《危险化学品安全管理条例》的规定，安全柜配备了安全挂锁。这种挂锁可以实现双人双锁管理，确保危险化学品的安全存放。

安全柜底部设有2" (51mm) 深的盛漏槽，能有效防止泄漏的液体外溢，符合盛漏规范。这一设计体现了人性化思维，避免了液体泄漏对环境和人员的危害。

独特的防溢式层板是这款安全柜的又一大特色。它能够防止意外泄漏的化学品四溢，保证实验室和工厂的环境清洁。更值得一提的是，层板可以根据用户的需求任意调节，每隔6.5cm就可以设置一层，大大提高了空间使用率。

用户还可以选择安装防静电装置。这款装置可以将静电荷导入大地，降低静电火花造成的火灾风险。

连续的琴式铰链使柜门可以平稳地闭合和开启。这种设计不仅方便了使用，还可以避免因柜门不稳定而导致的意外伤害。

醒目的标签能够在能见度较低的光线下辨识，为使用者提供了额外的安全保障。这款标签人性化地设计在柜门上，方便人们在紧急情况下迅速了解柜内物品的信息。

SYSBEL高品质易燃液体安全柜在设计上充分考虑了防火、防泄漏、防静电等多方面的因素，为实验室和工厂提供了安全、可靠、实用的存储解决方案。