

# 厂家定制防爆涡旋风机定制防爆高压风机

产品名称	厂家定制防爆涡旋风机定制防爆高压风机
公司名称	江苏柯尔森环保科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:柯尔森 转速:2850 产地:江苏常州
公司地址	新北区奔牛北工业园润园路65号
联系电话	0519-83123237 18068550076

## 产品详情

防爆旋涡气泵厂家防爆旋涡风机厂家定制防爆旋涡风机定制防爆高压风机 防爆型高压风机防爆高压鼓风机 常温风机允许进风温度为40度以上型号均可做隔热耐防腐处理。由于高压系列风机可能在运行时产生温度达到100度,故在选型及使用中涉及因温度升高而发生危险之场所避免使用。广泛应用粉尘防爆风机适用于:化工厂,煤矿,隧道,锅炉,罐装,玻璃工业,通风排风,自动清洗,包装,鱼池供氧,曝气,垃圾分解,煤气输送,燃烧降氧机、卷烟滤嘴成型机、电镀槽液搅拌、雾化干燥机、水处理曝气、水产养殖、丝网印刷机、照相制版机、注塑机、自动上料烘干机、液体灌装机、粉末灌装机、电焊设备、电影机械、纸张运送、干洗衣服、清洁用途、空气除尘、干瓶、气体传送、化工厂,煤矿,玻璃工业,烟火炮竹,特殊场所,制药厂等

耐高温防爆风机:整体采用铝合金材质,电机为防爆电机,绝不会出现摩擦产生火花的现象,使用更放心,防爆性能更好。安全事项:常温风机允许进风温度为40度以上型号均可做隔热耐防腐处理。由于高压系列风机可能在运行时产生温度达到100度,故在选型及使用中涉及因温度升高而发生危险之场所避免使用。风机配置为:全铝机身风叶配备之防爆电机;电机防护等级为IP55,绝缘等级F级,防爆等级高DIBT4高压隔热风机能在工业上应用隔热风机能保证电机在高温环境下正常运转,风机采用耐高温轴承,H极电机确保电机运转,电机轴加长,轴加散热风扇确保温度传到电机。因此风机内可以承受260度温度可以正常运转,

- 应用范围:

防爆风机主要用于工厂、煤矿井下、隧道炉、石油天然气、石油化工和化学工业、钢铁冶金设备、锅炉加工房、城市煤气、交通运输、粮油加工、玻璃工业、在纺织厂、造纸机械设备、烟火炮竹,特殊场所,制药厂等部门也被广泛应用。

分类:可分为;高压防爆风机、中压防爆风机、变频防爆风机、隔息防爆风机、离心防爆风机、耐高温防爆风机;输送粉尘防爆风机、输送气体防爆风机、矿用防爆风机等。防爆风机主要用于煤矿、石油天然气、石油化工和化学工业。此外,在纺织、冶金、城市煤气、交通、粮油加工、造纸、医药等部门也

被广泛应用。防爆电机作为主要的动力设备，通常用于驱动泵、风机、压缩机和其他传动机械。

粉尘防爆风机一般使用与特殊的工况环境，从事着普通防爆风机所达不到的指标工作，在养殖行业这个时候就需要用高压风机来进行水体增氧打氧了，那么粉尘防爆风机和普通防爆风机有哪些区别呢？

下面我们来看下:印刷设备高压风机

防爆型高压风机防爆高压鼓风机维护和贮存；

- 1.使用环境应经常保持整洁，风机表面保持清洁，进、出风口不应有杂物。定期消除风机及管内的灰尘等杂物。
- 2.只能在风机正档情况下方可运转，同时要保持供电设施容量充足，电压稳定，严禁缺相运行，供电线路必须为线路，不应\*用临时线路供电。
- 3.风机在运行过程中发现风机有异常声、电机严重发热、外壳带电、开关跳闸、不能起动等现象，应立即停机检查。为了保证安全，不允许在风机运行中进行维修。检修后应进行试运转五分钟左右，确认无异常现象再开机运转。