

棉花打包机，海绵打包机，压缩海绵

产品名称	棉花打包机，海绵打包机，压缩海绵
公司名称	江阴市奥普机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省无锡市江阴市周庄镇长寿村沿山路11号
联系电话	86-051086961162 13921237861

产品详情

本公司系液压机械专业生产单位，热忱欢迎您选择本公司的产品，我们竭诚为您服务。一、概述 y82* 系列液压打包机，系本公司于91年研制成功的新一代液压打包机，主要适用于纺织行业的针织绒线（毛线）、毛条（毛球）、废棉（棉短绒）、羊毛、麻纤维、化纤、棉纱、麻袋、布匹等纺织原料制品的压缩打包之用，亦适用于烟叶、废纸、废塑料、造纸原料等松散物料的压缩打包。包型紧密、美观、储运方便、符合纺织制品出口包型要求。y82*系列液压打包机采用新颖的钢结构机架，强度高、重量轻，适合于平房或楼房安装，采用上置式油缸结构，维修方便，无需开挖地坑，对地下水位高的地区尤为方便；液压驱动、压力稳定、噪音小、操作简便、舒适、安全；油缸采用可靠的防泄漏设计，无漏油之弊。y82—*s型液压打包机系化纤行业、洗毛行业专用，采用双箱体回转结构，其预压、成包与箱门启闭均采用液压控制，操纵方便、可靠。特殊要求，可代为设计，为您定作，我们将尽力满足您的使用要求。

二、结构 1、机架由立柱与底板、顶板组成。 2、料箱

(1) 由底板、两侧板、两活动门组成。其中一侧板为活动板，以便推包时自由自如。布包不带料箱。
(2) #字形穿带的打包机，则为四开门结构型式。 3、油缸 油缸为单作用活塞式油缸，缸径见（表二、主要性能、技术参数表）。下端用6只m16x50螺栓固定在机架上端平板上，活塞杆下端用圆法兰固定在连接起落板。 4、油泵 本机配用油泵y82—45*以下压力系列均选用cb—f*系列齿轮泵，y82—63*以上压力系均配用ycy—*系列柱塞泵。

三、操作程序及注意事项 1、操作程序：启动油泵机组，在包箱内放妥包布及待打包之物料，并关闭箱门，操纵打包按钮使压板下行至规定尺寸，操纵回程按钮使压板上行，继续加料，至规定重量或要求后，挂上出包链条，打包前后门，操纵回程按钮使压板上行，用链条将包块推出，即完成一次打包操作过程。 2、注意事项：（1）用户使用本机前：请认真制订操作规程，做到定人操作，专人保养。

- (2) 操作人员应熟悉本机的结构、性能及操作方法； (3) 应经常保持油箱内有足够的油液；
(4) 箱门关妥后，方可使压板下行； (5) 压板下行时操作人员应离開箱门开启角度范围；
(6) 导向杆与导套应经常加入润滑油使之保持润滑，以免产生干摩擦，导致导套之磨损。