

# 板材厂压板清洗剂

产品名称	板材厂压板清洗剂
公司名称	山东凯迪化工有限公司临沂分公司
价格	1.00/公斤
规格参数	
公司地址	中国山东临沂兰山区鲁南化工市场
联系电话	0539-8992937 18669946511

## 产品详情

科技创新、专有产品：山东凯迪牌kd-l212板材厂压板清洗剂!

对于板材厂制版车间中使用的压板机器，长时间使用过程中导致压板温点分别不均的情况，是由于导热油结焦而导致的传热效率下降而导致的，在此推荐使用热压机钢板专用清洗剂——首选济南凯迪精细化工有限公司自主研发生产的，专用于热压机清洗的山东凯迪牌kd-l212板材厂压板清洗剂。山东凯迪牌kd-l212板材厂压板清洗剂是一种环保型的溶剂型导热油清洗剂，使用环境安全、不燃不爆，对于各类油焦、焦炭、导热油结焦等清洗效果好，清洗率达到98%以上。

山东凯迪牌kd-l212板材厂压板清洗剂产品特点：

- 1、适用于中小型热压机的清洗；
- 2、清洗彻底，清洗率达到98%以上；
- 3、安全环保，不燃不爆；
- 4、可回收重复再利用，节约清洗成本。
- 5、不燃不爆、无毒无害以及较快的溶解速度和低挥发速率是本产品的典型特点。
- 6、溶解焦炭的速度远远高于同类产品，挥发速度远远低于同类产品。

山东凯迪牌kd-l212板材厂压板清洗剂清洗工艺：

- 1、排净系统内原有导热油（尽量排干净，以减少清洗剂用量），并检查循环管路是否畅通，保持系统畅通。
- 2、清洗：将山东凯迪牌kd-l212板材厂压板清洗剂加入容器，开启循环泵进

行循环，无需加热，常温使用即可

。切换系统阀门，使系统内所有部位皆可得到清洗，阀门切换按每小时进行一次为宜。整个清洗时间为4小时（如果系统内油层较厚时，需增加清洗时间）。打开循环管道的清洗任意部位检查清洗情况，如果还有油垢，延长清洗时间，直至全部剥离干净进入下一步。3、排空：将系统中的清洗剂和油垢全部排放到清洗剂容器中，如有条件吹扫，用空压机将夹套中的残液吹扫干净。无条件吹扫时，打开加热釜所有阀门自然风干即可。

4、回收清洗剂：清洗结束后，不要将清洗溶液排掉，虽然颜色变为黑色，但产品可以重复使用。因为本产品跟油焦的反应为极性相溶反应，所以清洗结束后导热油会在清洗液的上部形成油层，最底部有油渣，只需将油层抽出即可，在下次清洗设备时，请继续使用清洗液，效果不变。

5、清洗结束。

若有产品需要及疑问，请致电山东凯迪化工索取导热油炉系统清洗或换热器清洗方案及报价。