

Vamac GLS

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | Vamac GLS |
| 公司名称 | 东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部 |
| 价格 | 300.00/千克 |
| 规格参数 | 性能:美国杜邦 品牌:美国塞拉尼斯 特性:AEM |
| 公司地址 | 东莞市樟木头镇百果洞新城街二巷六号 |
| 联系电话 | 13688946070 |

产品详情

Vamac GLS 是乙烯、丙烯酸甲酯和使用二胺基硫化体系固化的固化位点单体的三元共聚物。与 Vamac G 相比，Vamac GLS 显着提高了对油膨胀和柴油等化学品的耐受性。Vamac GLS 弹性体含有少量加工助剂。它具有温和的丙烯酸气味。储存稳定性。捆包尺寸名义上为：560 x 370 x 165 毫米化合物和硫化橡胶特性Vamac 化合物由客户配制和加工，以满足他们自己的特定性能要求。许多性能高的化合物都是 Vamac 的硫化橡胶，它们是专有的，不能公开。我们为自己的短期和长期性能测试项目独立配制了多种 Vamac 化合物。下面回顾了 Vamac GLS 的典型化合物。提供硫化橡胶性能测试数据，以帮助终用户评估类似化合物对其自身应用的潜在适用性。样品化合物，VAMAC GLS

| 原料 | 部分 |
|--------------------------|-------|
| Vamac GLS | 100 |
| 抗氧化剂：Naugard 445 | 2 |
| 脱模剂：硬脂酸 | 1.5 |
| 脱模剂：Vanfre VAM（烷基磷酸酯） | 1 |
| 脱模剂：Armeen 18（十八胺） | 0.5 |
| FEF 黑色 (N550) | 60 |
| 治疗剂：Diak No. 1（己二胺氨基甲酸酯） | 1.5 |
| 助促进剂：DOTG（胍助剂） | 4 |
| 增塑剂：TP-759 | 10 |
| 零件总数 | 180.5 |