

Vamac GXF 塞拉尼斯AEM

产品名称	Vamac GXF 塞拉尼斯AEM
公司名称	东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部
价格	400.00/千克
规格参数	性能:美国杜邦 品牌:美国塞拉尼斯 特性:AEM
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞新城街二巷六号
联系电话	13688946070

产品详情

样品化合物，VAMAC GXF

原料	部分
Vamac GXF	100
抗氧化剂：Naugard 445	2
脱模剂：硬脂酸	1.5
脱模剂：Vanfre VAM（烷基磷酸酯）	1
FEF 黑色 (N550)	50
治疗剂：Diak No. 1（己二胺氨基甲酸酯）	1.5
助促进剂：DOTG（胍助剂）	4
零件总数	160

从 Vamac GXF 化合物中消除 Armeen 18D，以缩短化合物固化时间
t(50)。改进的疲劳性能 DeMattia 动态疲劳 (ASTM D430) – Vamac G 与 GXF (失效周期，3
块板 (未穿孔) 的平均值：23 °C 时：无失效，100 °C 下 600,000 次周期后停止：Vamac GXF 在
150 °C 下的使用寿命是 Vamac G 的 1.7 倍：Vamac GXF 的使用寿命是 Vamac G DOTG
替代品的 2.6 倍