

Vamac Ultra DX 含过氧化物AEM

产品名称	Vamac Ultra DX 含过氧化物AEM
公司名称	东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部
价格	400.00/千克
规格参数	性能:美国杜邦 品牌:美国塞拉尼斯 特性:AEM
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞新城街二巷六号
联系电话	13688946070

产品详情

Vamac Ultra DX 含过氧化物

乙烯甲基丙烯酸酯弹性体

(AEM)

捆包尺寸标称：560 x 370 x 165 mm主要性能和应用较高的粘度是标准 AEM 牌号和 Vamac Ultra 系列聚合物之间的主要区别。由二胺固化剂固化的四种 Ultra 级三元共聚物现已投入商业化。Vamac Ultra DX 是 Vamac DP 的高粘度版本。它具有改进的脱模性能，可与 Vamac Ultra 三元聚合物相媲美。提高化合物的生坯强度有助于避免挤出过程中的塌陷，并且可能有助于在不通过细丝切割内管的情况下施加增强层。优化的聚合物结构确保物理性能的提高，从而提高电缆、密封件、垫圈或挤出软管等橡胶部件的性能。Vamac Ultra DX 的佳物理性能是在硬度范围为 50 至 90 Shore A 的橡胶部件中获得的。

样品化合物，VAMAC ULTRA DX 可优化过氧化物水平

原料	部分
Vamac Ultra DX	100
抗氧化剂：Naugard 445	1
Vanfre VAM	0.75
硬脂酸试剂 (95%)	0.5
Spheron SOA (N 550)	50
迪亚克 7 号 (TAIC)	1.5
沙多玛 SR 350 (TRIM)	1.5
Luperox DC 40 P	6.5
零件总数	161.75