

UL3239-24AWG硅胶线

产品名称	UL3239-24AWG硅胶线
公司名称	东莞市粤强电子科技有限公司
价格	1.00/卷
规格参数	
公司地址	东莞虎门镇路东社区新安大道新园南一路1号
联系电话	0769-81222271-802 18825855269

产品详情

ul3239-24awg硅胶线具有良好的抗酸，抗碱，抗腐蚀，抗真菌，强氧化剂，防水的特性，能耐湿热环境和耐多种油脂，同时电缆柔软度性能好，优良的电绝缘性能、耐高电压、高频损耗小、不吸潮、绝缘电阻大；具有优良的耐燃、耐老化使用寿命长

ul3239-24awg硅胶线的额定温度比较高，基本可达150 ~300 ，额定电压在600v左右，采用硅橡胶做绝缘材料，绝缘厚度均匀，方便剥皮及剪裁 以胜牌电线出品的ul3239为例 额定温度为200 额定电压是3kv-60kv直流电压

ul3239硅胶线适用于电缆长期允许工作温度为+200 以下允许在不低于-60 环境温度范围内使用，应用于发电、冶金、化工工业等高温环境移动电器用设备之间电器连接。家用电器，照明灯具，电子设备，电热制品，重工机械，电力安装、工业机器，电热制品等高温场所之配线以及用于微波炉,传真机,打印机,复印机,扫描仪等机器之内部连接线和仪器仪表、电机引接线及电子、燃具等高温环境

主营产品

高温线：ul3239电子线（硅胶高压线）、ul3135
电子线（硅胶线）、ul3122电子线（硅胶编织线）；硅胶线ul3132 硅胶编织线ul3122 硅胶线vdeh05s-k
现货特软硅胶线 硅胶编织线ul3320 ccc认证硅胶编织线 硅胶编织线

选择我们的产品

安全放心 值得信赖：始创于2002年 获得多项资质和荣誉称号。

优质工艺：绝缘层采用符合欧盟rohs环保指令的优质材料制造，阻燃特性好 好添加任何非环保物质 无健康隐患 铜芯 采用99.99%的无氧铜 产品的各项性能指标优于国家标准 电阻更小 导电性更高，低碳省电。

偏心率低，厚薄均匀：

采用先进的技术设备保证了电线偏心率低厚度均匀，杜绝漏电和击穿，保证用电安全。

塑料强度高：电线只采用高标准的绝缘材料和普通的绝缘外层相比，强调更高，用同样的力冲击或频繁弯曲条件下更安全

选择我们的产品：

- 1.厂家直销价格实惠
- 2.品质达到国际一流水平并通过了ul,cul,cqc/iso等国内国际认证
- 3.专业的团队为您提供售前售后和产品疑问服务
- 4.产品种类多，大量现货库存
- 5.产品.配送速度快

联系人：段炬煌

手机：18825855269 qq：2850615511 电话：0769-8122271-802

邮箱：2850615511@qq.com

联系地址：广东省东莞市虎门镇路东社区新安大道新园南一路1号

ul3239硅胶线产品详情：

额定电压：3000/6000/10000/20000v 温度范围：-60 ~ +150 / 200 外径容差：±0.1mm

试验电压：6000~25000v 导体：镀锡铜线 绝缘体：硅橡胶

颜色：白—蓝—红—黑—棕—黄—绿—绿—黄绿

导体 conductor			绝缘体 insulator								包装 packing
线号 awg	导体构造	直径	3000v		6000v		10000v		20000v		米 / 卷 mt / coils
			绝缘厚度	完成外径	绝缘厚度	完成外径	绝缘厚度	完成外径	绝缘厚度	完成外径	
28	7×0.12	0.37	0.50	1.37	0.70	1.77	1.00	2.37	1.30	2.97	305

26	7 × 0.15	0.49	0.50	1.49	0.70	1.89	1.00	2.49	1.30	3.09	305
24	11 × 0.16	0.61	0.50	1.61	0.70	2.01	1.00	2.61	1.30	3.21	305
22	16 × 0.16	0.74	0.50	1.74	0.70	2.14	1.00	2.74	1.30	3.34	305
20	26 × 0.16	0.95	0.50	1.95	0.70	2.35	1.00	2.95	1.30	3.55	305
18	30 × 0.18	1.14	0.50	2.14	0.70	2.54	1.00	3.14	1.30	3.74	305
16	50 × 0.18	1.47	0.50	2.47	0.70	2.87	1.00	3.47	1.30	4.07	305

胜牌电线专业研发和制造电线已经有近10年历史，系同行中少数拥有核心技术和质量管理体系的电线生产商。胜牌电线目前已在国内外设立30多个销售网点,其优质产品服务于各种大型的家用电器生产商。