

嘉兴二氧化硫盐雾试验机|平湖精密盐雾试验箱

产品名称	嘉兴二氧化硫盐雾试验机 平湖精密盐雾试验箱
公司名称	嘉兴韦斯实验设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省嘉兴市经济开发区中环北路732号
联系电话	0573-83690307 18605735907

产品详情

嘉兴二氧化硫盐雾试验机|平湖精密盐雾试验箱

产品名称：二氧化硫盐雾试验机

产品型号：wsyw-120

产品简介：二氧化硫盐雾试验机（又称二氧化硫腐蚀试验箱）适用于对金属材料的防护测试、零部件盐雾试验、电子器件盐雾测试及工业产品等进行腐蚀试验，迅速方便地重现喷涂与未处理过后金属表面的腐蚀过程。可以满足iso6988-1985等相关标准进行各种腐蚀试验。标准件盐雾试验、五金盐雾试验、紧固件盐雾试验、电镀盐雾试验、螺钉盐雾试验、弹簧盐雾试验、金属制品盐雾试验、汽车配件盐雾试验。

产品特点：抗腐蚀pvc板整体压制成型，无渗漏。箱盖和箱体之间采用水密封结构，无气体溢出。箱盖采用透明材料地到箱内测试物品的试验状况。配有双重气体过滤装置，保证排出室外的空气不会污染环境。线路控制板及其它元气件均固定在便于检查和维护的位置。

试验室内箱尺寸(mm) 1200x800x600

试验室外箱尺寸(mm) 1800x1400x900

试验室温度 盐水试验法(nss acss) 35 ± 1 耐腐蚀试验法(cass)50 ± 1

压力桶温度 盐水试验法(nss acss)47 ± 1 耐腐蚀试验法(cass)63 ± 1

盐水温度 35 ± 1 50 ± 1

试验室容量 270l

盐水箱容量 25l

盐水浓度 氯化钠溶液浓度5%或氯化钠浓度5%中每升添加0.26克氯化铜($\text{CuCl}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$)

试验室相对湿度 85%以上 above 85%

酸碱值ph 6.5 ~ 7.2? 3.0 ~ 3.2

喷雾方式 连续式喷雾

气体浓度 0.1 ~ 1%可调 0.1 ~ 1% adjustable

气体产生 滴定法/钢瓶法 titration/cylinder method

电源 ac220v1 15a

以上为二氧化硫盐雾试验机的简单介绍，若需了解更详细的资料请联系我们，我们将竭诚为您服务！

尊敬的客户，您好！非常感谢您对“韦斯”的关注！

本产品属本公司标准型号产品，如果您有特殊要求，我们可以根据您的要求定做。

如果您要查看更多其他型号的信息，请浏览我们的公司网站或来电垂询，我们将竭诚为您服务，感谢您！与您共同迈进高品质领域是我们的目标，您的认可是我们最大的动力！

我们的每一台仪器出厂前都是经过华南国家计量测试中心/广东省计量科学院检测并出具证书的！使用放心 品质绝对的保证！

售后服务承诺：本产品免费送货上门，免费对客户方操作人员进行专业的培训，产品免费保修一年，终身服务。因为我们专业 所以值得信赖!

韦斯实验设备有限公司

联系人：李先生 18605735907

电话：0573-83690307

0573-83690308

0573-83690309

0573-83692060

传真：0573-83690019

邮箱：weisstest@163.com

<http://www.weiss-china.cn/>

<http://www.weiss-cn.com/>

<http://www.weiss.net.cn/>

嘉兴二氧化硫盐雾试验机|宁波二氧化硫盐雾试验机|杭州二氧化硫盐雾试验机|台州二氧化硫盐雾试验机|
温州二氧化硫盐雾试验机|金华二氧化硫盐雾试验机|诸暨二氧化硫盐雾试验机|义乌二氧化硫盐雾试验机|
永康二氧化硫盐雾试验机|衢州二氧化硫盐雾试验机|湖州二氧化硫盐雾试验机|长兴二氧化硫盐雾试验机|
苏州二氧化硫盐雾试验机|吴江二氧化硫盐雾试验机|平湖二氧化硫盐雾试验机|上海二氧化硫盐雾试验机|
无锡二氧化硫盐雾试验机