

# 胶合板气候箱法甲醛含量测试

产品名称	胶合板气候箱法甲醛含量测试
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房
联系电话	13926218719

## 产品详情

### 产品种类及定义

细木工板可以按照结构或用途等不同分类方法分成多个种类，本细则规定的细木工板（俗称大芯板）是 GB/T 5849-2016 中 3.1 定义的细木工板。

胶合板可以按照结构或用途等不同分类方法分成多个种类，例如混凝土模板用胶合板、成型胶合板等等，本细则规定的胶合板（俗称木夹板）是 GB/T 9846-2015 中 3 义的普通胶合板。

实木地板可以按照用途分成不同种类，本细则规定的实木地板是 GB/T 15036.1-2018 中定义的实木地板。

实木复合地板是以实木拼板或单板为面层、实木条为芯层、单板为底层制成的企口地板和以单板为面层、胶合板为基材制成的企口地板。以面层树种来确定地板树种名称。

浸渍纸层压木质地板（俗称强化木地板）是 GB/T 18102-2007 中 3.1 的定义的浸渍纸层压木质地板。

竹集成材地板是将精刨竹条纤维方向相互平行，宽度方向拼宽，厚度方向层积一次胶合、加工成的或层板厚度方向层积胶合、加工而成的企口地板。本细则规定的是 GB/T 20240-2017 中 3.3 定义的竹集成材地板。

刨花板由木材碎料或非木材植物碎料与胶粘剂一起热压而成的板材，本细则规定的是 GB/T 4897-2015

定义的刨花板。

浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板是以纤维板、刨花板为基材，以浸渍胶膜纸为饰面材料的装饰板材。

浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板是以浸渍氨基树脂的胶膜纸铺装于胶合板或细木工板基材上，经热压而成的装饰板材。

中密度纤维板是以木质纤维或其他植物纤维为原料，经纤维制备，施加合成树脂，在加热加压条件下，压制厚度不小于 1.5mm，名义密度范围在 0.65g/cm<sup>3</sup> ~ 0.80g/cm<sup>3</sup> 之间的板材。本细则规定的中密度纤维板（俗称纤维板）是 GB/T11718-2009 中 3.1 定义的中密度纤维板。

地板基材用纤维板是以木质纤维或其他植物纤维为原料，施加合成树脂，在加热加压条件下，压制而成的一种板材。可加入其他合成的添加剂以改良板材特性，能满足经饰面加工并制成地板的基材。

高密度纤维板是以 GB/T31765-2015 定义的纤维板。

混凝土模板用胶合板是以 GB/T17656-2018 定义的胶合板。

混凝土模板用竹材胶合板是以 LY/T1574 - 2000 定义的胶合板。