

平顶山SCB10干式变压器，平顶山干式变压器

产品名称	平顶山SCB10干式变压器，平顶山干式变压器
公司名称	平顶山中天电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	2396020097@qq.com
联系电话	86-03755589999 15137546000

产品详情

供应平顶山scb10干式变压器，平顶山干式变压器

技术参数：

容量范围：30kva-2500kva电压等级：10kv,6kv（或根据客户要求订做）额定工作频率：50hz/60hz联结组别：y yn0/d yn11分接范围：±5%冷却方式：an/af环境温度：-50 ~ +50 防护等级：ip20,ip23

产品介绍：

环氧树脂浇注干式变压器具有安全，阻燃防火，无污染，可直接安装在负荷中心。免维护，安装简易，防潮性能好，停运后不经预干燥即可投入运行。损耗低，局部放电量低，噪音小，强迫风冷条件下可以120%额定负载运行。配备有完善的温度保护控制系统，为变压器安全运行提供可靠保障。该产品的可靠性指标已经达到国内先进水平。

产品特点：

树脂绝缘干式变压器线圈采用环氧树脂包封，具有难燃，防火、防爆，免维护，无污染，体积小，可直接安装在负荷中心。同时合理的设计和浇注工艺，使产品局部放电量更小，噪声低，散热能力强，在强迫风冷条件下可以在 125%额定负载下长期运行，并配有智能温控仪，具有故障报警，超温报警，超温跳闸以及黑闸子功能，并通过rs485串行接口与计算机相连，可以集中监视和控制。干燥作业。

应用范围：

由于我公司干变压器具有以上特点，因此广泛应用于输变电系统，如宾馆饭店，机场，高层建筑，商业中心，住宅小区等重要场所，以及地铁，冶炼电厂，轮船，海洋钻井平台等环境恶劣场所。