

# 搪瓷衬板耐磨搪瓷衬板价搪瓷耐磨衬板厂

产品名称	搪瓷衬板耐磨搪瓷衬板价搪瓷耐磨衬板厂
公司名称	汤阴森瑞耐磨瓷业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	汤阴县白营镇大付庄
联系电话	86-03726253672 18530635265

## 产品详情

安阳搪瓷衬板安阳耐磨搪瓷衬板价格搪瓷耐磨衬板厂家首选河南汤阴森瑞公司

**耐磨搪瓷衬板** 我公司生产的高耐磨搪瓷板是以5-6 mm厚的优质专用钢板为胚胎，使用最新研制的搪瓷微晶瓷釉、在板面上多次涂喷，利用990度以上高温电炉多次烧制而成，其特点是表面光滑、煤流畅通、高耐冲击、高绝缘、耐酸、耐碱、耐腐蚀、无毒、无害经久耐用。

主要用于煤仓、落煤管、卸煤沟等大量物体顺利流动之衬料，经多种场合下使用结果证明，高耐磨、耐冲击、耐腐蚀、耐高温。并且吸收水率和摩擦系数极低，有特殊的不粘性。可以起到防粘、防堵、防磨损，施工安装方便，节省维修费用等效果。

广泛用于火力发电厂、煤矿、冶炼、化工、水泥等领域。尤其是作为煤仓的内衬，足以满足功能需要，比同类产品使用寿命长达几十倍。

**特点与性能：** 高硬度：根据国家标准qb/t1855-93，用萤石粉（莫氏硬度4度）检测产品，表面无擦伤痕迹为合格。我公司生产的煤仓衬板用石英粉、锆刚玉（莫氏硬度8度）检测仍无擦伤痕迹，属国内领先水平。煤的硬度只有莫氏1.6度，对我们厂所生产的衬板起不到任何磨损作用。 高耐冲击：根据国家标准gb/t7990-2002搪玻璃耐冲击试验方法，用钢球冲击瓷面检测 $220 \times 10^{-3}j$ 为合格。而我公司的搪瓷产品达 $460 \times 10^{-3}j$ 以上，已超过标准的1.5倍。属国内领先水平。

耐酸、耐碱、耐氧化、耐高温、无毒、无害。表面光滑，瓷面暗光，手感细腻，抗污（不易沾灰）性能好，煤流顺畅，不变质，不燃烧，经久耐用。