

# 耐磨陶瓷耐磨陶瓷衬板耐磨陶瓷焊接固定耐磨陶瓷片

产品名称	耐磨陶瓷耐磨陶瓷衬板耐磨陶瓷焊接固定耐磨陶瓷片
公司名称	汤阴森瑞耐磨瓷业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	汤阴县白营镇大付庄
联系电话	86-03726253672 18530635265

## 产品详情

陶瓷衬板,耐磨陶瓷衬板,新型耐磨陶瓷衬板耐磨陶瓷粘贴+压板焊接固定耐磨陶瓷片的组合施工方法；

### 耐磨陶瓷衬板、陶瓷片

耐磨刚玉陶瓷衬板是我公司开发的新产品，耐磨刚玉陶瓷是以（ $Al_2O_3$ ）主要原料，辅以稀有金属氧化物等溶剂，经1700 高温熔烧而成的特种陶瓷。它具有硬度高、耐磨、耐高温、重量轻等优点，可广泛应用于火力发电厂输煤、制粉和输粉系统及大型物料输送系统料斗内衬是各种异型设备和管道做防磨内衬的理想材料。

由于直接粘贴陶瓷片在高温环境或较大震动设备上，容易脱落.我公司针对此类现状，研发出的耐磨陶瓷粘贴+压板焊接固定耐磨陶瓷片的组合施工方法，可有效解决设备磨损严重、耐磨层易脱落的难题，同时也实现了减轻设备负重、减小噪音等问题。大大延长了设备的使用寿命，减少了停机维修班时，有效的提高生产效率

该工艺具体如下：该工艺的实施，需事先准备好具有沉头孔的直板式耐磨陶瓷片（长\*宽\*厚及沉头孔需要定制），在施工过程中，先将金属基体表面浮锈除去后，把耐磨陶瓷片背面涂上粘胶后，贴在设备基体表面，然后通过陶瓷片沉头孔，将配置好的压板焊钉，用固定机将陶瓷片紧紧的压焊在金属基体上，焊接完毕，将焊钉帽拧紧，然后将压板焊钉尾部多余露出的尾杆敲掉即可；根据具体的工艺要求，还可以用耐磨陶瓷帽盖住外露的压板焊钉尾部端面