96芯光缆交接箱

产品名称	96芯光缆交接箱
公司名称	慈溪市巨鑫通信设备厂
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇城南村里宅中路106号
联系电话	86-057423627637 15990298310

产品详情

光缆交接箱，光纤交接箱，光交箱，电信交接箱，联通光缆交接箱，移动光交箱

●箱体采用三种高强材质制成，冷轧板，smc，不锈钢，强度高

防老化，抗腐蚀，并能抵御意外或恶性破坏

●箱体所有边角全部使用专用圆角成型模具成型，表面处理采用拉丝或静电喷塑

外表美观●箱体采用双层结构，中间充有高性能隔热材料，具有良好的隔热效果

能有效防止箱内水汽凝结

●箱门采用特种密封门封、防水门锁及三点式门销锁定，安全可靠，密封性好

●采用12芯熔接配线一体化模块

箱体规格壁挂式，落地式，室外，无跳接

箱体可安装：插片式，盒式，光分路器1*8，1*16，1*32，1*64，

箱体型号有：96芯144芯288芯360芯576芯720芯1152芯

●可安装有fc、sc，lc,st,光纤适配器,插片式分光器，盒式分光器

●有可靠的光缆固定和接地保护装置

●适合于单芯和带状光缆的成端

●适用标准：yd/t 988-2007

环境温度：-40℃-+60℃

相对湿度：≤95%

大气压力：70kpa-106kpa

连接器损耗（插入，重复）：≤0.5db

回波损耗：pc≥40db, upc≥50db, apc≥60db

光纤转接器插拔1000次变化量≤0.2db

产品标准

1 yd/t778-1999 《光纤配线架》 2、 yd/t895-1997 《sc/pc型单模光纤活动连接器技术条件》 3、 yd/t826-1996 《fc/pc型单模光纤活动连接器技术条件》 4、 yd/t988-1998 《通信光缆交接箱》 5、 yd/t925-1997 《光缆终端盒

光缆交接箱系列

96芯，144芯，288芯，360芯，576芯，720芯，1152芯

光纤分线箱系列

直熔箱，分线箱，分支箱，配线箱，楼道箱，分配箱。光分箱，分光箱

odf光纤单元箱系列

光纤单元配线箱，光纤单元配线架

光分路器箱系列

1分8,1分16,1分32,1分64