

# 行车扁电缆-行车随行电缆

产品名称	行车扁电缆-行车随行电缆
公司名称	上海名耐电线电缆有限公司
价格	4.00/米
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区庄邬路1258号
联系电话	86-0214000215857/37583995/37583996 17602142753

## 产品详情

行车扁电缆-行车随行电缆，行车扁电缆-行车随行电缆

本产品具有耐寒、柔软、耐磨、防油等特性。扁电缆比圆电缆的弯曲半径小，节省安装空间。  
 可多根线缆重叠捆绑使用。芯线单排一字型排列时：悬挂长度 > 40m 移动速度 > 2m/s  
 建议增加承力钢丝或纺纶纱 芯线梅花型绞合排列时：悬挂长度 > 80m  
 移动速度 > 4-10m/s建议增加承力钢丝

行车扁电缆-行车随行电缆

线缆结构：导体：采用多股柔性无氧铜丝符合din vde 0295等级5  
 绝缘：优质耐油、阻燃聚氯乙烯混合体颜色：彩色线芯或编码线芯 接地黄绿芯线  
 护套：优质耐油、阻燃聚氯乙烯混合体颜色：黑色或灰色 电气特性：额定电压：u0/u 300/500 v  
 测试电压: u 2500v 温度范围： 移动安装：-15 ~+70 固定安装：-30 ~+70

行车扁电缆-行车随行电缆

??

??x?? mm2

??????

??

?mm

?mm

tvvb ????

2x0.75

4.6

8.0

$3 \times 0.75$	10.4
$4 \times 0.75$	13.7
$5 \times 0.75$	17.1
$6 \times 0.75$	19.4
$7 \times 0.75$	21.8
$8 \times 0.75$	24.1
$9 \times 0.75$	26.5
$10 \times 0.75$	28.8
$11 \times 0.75$	31.2
$12 \times 0.75$	33.5
$13 \times 0.75$	35.9
$14 \times 0.75$	39.2
$15 \times 0.75$	41.6

16x0.75	44.0
17x0.75	46.3
18x0.75	49.5
19x0.75	52.0
20x0.75	54.3
21x0.75	56.7
22x0.75	59.0
23x0.75	61.4
24x0.75	64.7

????????????????????????????

??

??x?? mm2

??????

??

?mm

?mm

tvvb ????	24x0.75	9.0	32
	30x0.75	8.5	41
	36x0.75	9.0	44.5
	40x0.75	8.5	51.8
	42x0.75	9.0	50.6
	48x0.75	9.0	56.7
	54x0.75	9.0	63
	60x0.75	9.0	69
	66x0.75	9.0	75

????????????????????????????