

# 基本型磁翻板液位计 东朋

产品名称	基本型磁翻板液位计 东朋
公司名称	招远市东朋自动化仪表有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:东朋 型号:UHZ 类型:基本型液位计
公司地址	中国 山东 招远市 山东省招远市北园东路138号
联系电话	86 0535 8139110 15098652188

## 产品详情

品牌	东朋	型号	UHZ
类型	基本型液位计	测量范围	0~6000mm
测量精度	± 10mm	压力等级	4.0 ( Mpa )
材质	304	分辨率	优

它将液位变化传递给现场指示器指示出液位的实际高度。并配有液位报警器和液位远传装置。液位报警器可实现液位上下极限值控制、限位报警和事故联锁。液体远传装置可将液位变化线性地转换成直流4~20mADC的电流信号，实现远距离的液位指示、控制记录。液位计具有隔爆、本质安全防护性能。整机由耐磨材料制成。因此具有耐腐蚀功能。按此工部hg/t2742标准命名型号为uhz系列、hg/t21584标准命名型号为uz系列。产品具有价格便宜质量优等特点。详情：[www.shyhck.com](http://www.shyhck.com) 联系电话：013523619010

### 特点

结构简单 安装方便 检测功能齐全 测量范围大 指示新颖 读数直观 耐腐蚀 防爆

### 主要技术参数

基本型 测量范围：h=500 800 1100 1400 4700 2000 2500 3000 4000 5000 6000  
(0~6000mm内由用户任意选择) 指示精度：526, 528型 ± 5mm 524型 ± 10mm 介质密度：0.45g/cm<sup>3</sup>  
介质粘度：<1st (10-4m<sup>2</sup>/s) 连接法兰：(1) pn2.5, 4.0mpa时，法兰为jb/t82.2-94, dn25 pn4.0可动凸面法兰。  
(2) pn6.3, 10.0, 16.0mpa时法兰为jb/t82.2-94, dn25固定法兰。(3) pvc材质法兰jb/t82.1-94, pn1.0mpa, dn32。其它法兰标准(如hgj, gb, ansi等标准)请设计部门和用户注明。 液位报警器  
输出形式：三常开 三常闭开关信号 工作寿命：>105次 供电电源：24vdc 220vac 触点容量：220vac  
2a 报警精度：± 5mm 环境温度：-40~ ± 60