

# 蒙托克恒温混水阀

产品名称	蒙托克恒温混水阀
公司名称	沈阳蒙托克流体设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	辽中县茨榆坨镇学府花园门市楼1-3-2
联系电话	024-31366528 13109895601

## 产品详情

### 恒温混水阀

学校、宾馆、企业、浴池等洗浴场所以及地暖采暖等领域。

管道恒温混水阀是基于普通的混水阀开发出来的一种智能温控产品，它的基本构造和普通混水阀类似，有一个冷水进水口，一个热水进水口和一个使用温水出口。管道恒温混水阀的工作原理是：在管道恒温混水阀的出水口处，有一个感知水温的传感器，可以通过感知水温推动阀芯的移动，开启或封堵冷热水进水口，调节冷热水进水比例；通过温度旋钮设定好出水温度时，当冷热水的进水温度、进出水差压变化时，传感器通过感知水温来带动阀芯移动，冷热水进水比例也跟随变化，从而使得出水温度稳定。

### 功能特点

恒温混水阀具有自动恒定水温的功能，出水温度根据实际需要进行设定后，出水温度可以迅速达到并自动恒定，不受冷热水进水压力、温度或出水流量变化的影响，从而解决了洗浴过程中水温忽冷忽热的问题。当冷热水进水压力、温度或出水流量有变化时，出水温度的变化在 $\pm 2$  之内。

洗浴安全——当遇冷水突然中断时，热水停流，安全防烫；

3、节水节能——能够迅速、准确的调节水温，节约温水10-20%；

4、寿命长 ——科学合理的设计，大大延长了产品的使用寿命以及提高了产品的性能。

### 技术参数

型号规格： wl-50

理想工作压力： 0.1-0.5mpa(超过0.5mpa需要加装减压阀)

冷水进水温度： 5-30

热水进水温度： 50-95

出水温度范围： 35-45 ,50-60 （出水温度可根据要求定做）

出水流量： 12.5t/h (0.1mpa压差时)

控温精度：  $\pm 2$

连接螺纹规格： g 2 ”