

沈阳市除铁锰过滤器

产品名称	沈阳市除铁锰过滤器
公司名称	沈阳紫光环境技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	沈阳市经济开发区沧海路1号
联系电话	024-31260998 15566155589

产品详情

除铁锰过滤器产品功能

除铁锰过滤器主要用于去除系统中铁锰物质，净化水质；也可用于水的脱色、除味等。

除铁锰过滤器适用范围

用于食品，饮料，造纸，酿造业，含铁超标水的处理，地下水，井水作为饮用水除铁，地热工程及游泳池循环水的需要。

除铁锰过滤器产品特点

1. 独特的多滤室结构，可实现在线反冲洗（过滤、排污和反洗同时进行）。
2. 节电：出水直接供给管网，不需另设二级供水系统；具有自身反冲洗功能，不需另设反冲洗水泵。
3. 节水：本设备采用“梅花式布水器”，缩短滤层与布水管的距离，可节省大量反冲洗用水。

除铁锰过滤器技术参数

1. 处理效果：

.含铁量： 0.3mg/l；

.含锰量： 0.1mg/l；

.出水浊度： < 3ftu。

2. 进水要求：

.含铁量： 20mg/l；

.含锰量： 3mg/l；

.进水浊度： < 20ftu；

.碱度： 2mg/l；

.ph值： > 6.0（除铁时）， > 7.5（除锰时）。

3. 工作环境参数

.工作温度：5-60 （特殊温度可定做）；

.工作压力： 0.6mpa。

4. 运行参数

.工作方式：压力式；

.运行方式：水流自上而下，串联（高含铁锰量）或并联；

.过滤速度：6-10m/h（除铁时），5-8m/h（除锰时）；

.运行周期：视原水水质而定，最低不小于8小时；

.反洗方式：水洗，或气水结合反洗；

.反洗时间：10-15分钟；

.反洗耗水：1-3%；

.反洗强度：15-20l/s · m²。