

LEOCH理士管式胶体电池24 OPzV3000 2V3000AH耐腐蚀 强度高

产品名称	LEOCH理士管式胶体电池24 OPzV3000 2V3000AH耐腐蚀 强度高
公司名称	广州科华有利电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:LEOCH/理士 型号:24 OPzV3000 产地:江苏
公司地址	广州市天河区迎新路6号1栋401室- A274 (注册地址)
联系电话	15010619474

产品详情

AGM隔板是以直径0.4-3超细玻璃纤维经湿法制成的无毒、无味、洁白的产品，是阀控式密封铅酸蓄电池的专用核心材料。

AGM隔板的优良性能表现在:

耐腐蚀性好

吸收电解液快

厚度均匀

绝缘性好

高孔隙率

使用寿命持久

AGM隔板的在电池中的作用:

防止电池内正负极板之间的短路

固定电解液

提供充放电中两极生产的氢氧复合的通道，阻碍两极活性物质脱落减缓铅枝晶的生成，减少电解液在充放电过程中的损失使电池达到免维护或减少维护,延长使用寿命

1、免维护

采用独特的气体再化合技术，不必定期补液维护，减少用户使用的后顾之忧

2、耐震动性好完全充电状态的电池完全固定,以4MM的振幅,16.7HZ的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。

绿色环保3、

正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂,正常充电下无酸雾，不污染机房环境不腐蚀机房设备。

超长寿命

浮充期待寿命6年(25)/10年(20)

自放电率低

采用优质的铅钙多元合金，降低了蓄电池的自放电率，在20 的环境温度下在6个月内不必补充电能即可使用。

大级别仓储

超大仓储空间，各种型号各类产品和原材料

先进的厂房设备

更高品质的生产见证精工工艺

铅酸蓄电池螺栓连接

请按规定扭矩使用力矩扳手安装

正确的连接方式

要把蓄电池的端子螺栓拧到规定的扭矩

错误的连接方式

过大和过小

的扭矩都可能造成端子除的连接不良，在一定的条件下可能端子处拉弧或热量聚集，会导致着火

*免维护无须补液;

*适应温度广;

。使用寿命长;

*安全防爆

*无游离电解液，侧倒90度仍能使用:

*内阻小，大电流放电性能好;

· 自放电小;

*荷电出厂使用方便

*独特配方，深放电恢复性能好;

*产品通过CE,ROHS认证，所有电池符合国家标准，

应用领域与分类

UPS不间断电源;

· 安全防护报警系统

。对讲系统(弱电监控);

· 电子仪器仪表;

· 应急灯,电子秤

便携式电子设备

· 太阳能、风能发电系统:

· 消防备用电源:

· 应急照明系统

· 电力系统;

· 智能交通通讯控制率;

· 儿童电动玩具车;

摄影器材;

· 山洪、地震预警无线广播系统

不要将蓄电池正负端子短路，如短接，有发生蓄电池漏液，着火的危险。

将蓄电池装入机器时，机器不要使用密封结构，如使用密封结构，有损坏机器和造成人身伤害的危险。

蓄电池的使用温度范围如下，如在此温度范围以外使用，会造成蓄电池性能，寿命降低，损坏及变形。

放电-15 -50 ，充电0 -40 ，保管-15 -40

请不要使用含有可塑剂的绝缘线。另外，请不要使用香蕉水，汽油，挥发油，油，油脂等有机溶剂和清

洗剂。如使用这些物质接触电池壳，使用池壳裂开或发生裂纹，造成电池漏液，着火等。

使用过的电池也要回收利用，请不要丢弃。请蔽公司或服务公司。

蓄电池内部保有稀硫酸。蓄电池中漏出的液体沾到皮肤和衣服时，请用大量水冲洗。

不要分解，改造和破坏蓄电池。