

天津耐酸碱海水潜水泵

产品名称	天津耐酸碱海水潜水泵
公司名称	天津方泉泵业有限公司
价格	1530.00/台
规格参数	
公司地址	天津市津南区双桥河镇诺恩道6号
联系电话	022-88659089 15222781396

产品详情

产品简介

深井潜水泵是电机与水泵直联一体潜入水中工作的提水机具，具有结构简单，机组效率高，噪音小，运行安全，安装维修方便的优点。它适用于从深水井，热水井及海洋提取，也可用于河流、水库、水渠等提取：主要用于农田灌溉及高原山区的人畜用水，亦可供城市、工厂、铁路、矿山、工地供排水使用。

用途与特点

具有结构简单，机组效率高，噪音小，运行安全，安装维修方便的优点。它适用于从深水井，热水井及海洋提取，也可用于河流、水库、水渠等提取：主要用于农田灌溉及高原山区的人畜用水，亦可供城市、工厂、铁路、矿山、工地供排水使用。

QJ系列深井潜水泵特点：

- 1、电机、水泵一体，潜入水中运行，安全。
- 2、对井管无要求，对输水管只要能承受相应压力。
- 3、安装使用维护方便简单，占地面积小，不需建造泵房。
- 4、结构简单，节省原材料。

结构特点

- 1、QJ系列井用潜水电泵，由潜水三相异步电动机和水泵两大部分组成。电动机与其上部的泵体直联，电

机轴上端设有的轴封装置，能地电动机内的冷却液与所的介质之间的交换，水泵长期安全地运行。

2、潜水泵为单吸多级立式离心泵；潜水电机为充水湿式、立式并用潜水异步电动机。电机与水泵通过筒式联轴器直联。

3、电动机绕组为尼龙护套聚耐水电磁线。电机腔内注满洁净的清水。

4、电机导轴承采用水润滑轴承。电机下部没有能承受水泵上下轴向力的止推轴承，高扬程水泵的止推轴承采用含镍铜扇形块，和它对磨的是的菲勒伯斯滑板，承受水泵的上下轴向力。

1：电源无电或开关未合上；

2：电源未接通；

3：控制箱因运输震动引起线路松脱接触不良；

4：交流接触器线圈已烧坏。

5：等待来电或合上电源开关；

6：用电表或电笔检查控制箱，若无电，接通电源；

7：检查控制箱各接线点，用螺丝刀紧固；

8：用电表“ ”档检查接触器线圈，更换。

9:电源其中一相开路；

11：CJ主触点一相烧毁；

注意事项

1、每天检查电流电压以及出口压力，每2周检测动水位，并做好记录。

2、每隔四周要检查电机的绝缘电阻并做好记录。