

# 海湾GST-LD-SD128总线制操作盘

产品名称	海湾GST-LD-SD128总线制操作盘
公司名称	盐城江安安防设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	中国 江苏 盐城市 盐城市亭湖区大星民营创业园B区13号101
联系电话	0515-8852168 18795483726

## 产品详情

gst-ld-sd128 总线制操作盘

### 特点

gst-ld-sd128 总线制操作盘是消防控制系统中的辅助设备，为启/停总线设备提供一种便捷的操作方式，主要具有以下特点：（1）本操作盘采用模块化结构设计，可与jb-qg-gst5000、jb-qt-gst5000、jb-qg-gst9000、jb-qt-gst9000 火灾报警控制器（联动型）配合使用，且可根据工程需要灵活配置控制点数。

（2）本操作盘操作简单、配置灵活，用户可以用一个按键启/停单个总线设备，也可用一个按键启/停一组总线设备。

（3）本操作盘能够直观的指示出总线设备当前的启动及反馈状态，方便用户查看。

（4）本操作盘不直接连接总线设备，无需外部接线。

### 主要技术指标

（1）容量：每块操作盘有 128 个手动按键、128 组指示灯（每组指示灯含 1 只启动指示灯、1 只反馈指示灯）（2）接口：10p 通讯接口，连接回路板，每块回路板最多连接 4 块本操作盘

（3）工作电压：dc5v，电压范围 dc4.75v~dc5.25v（4）功耗 < 2w（5）使用环境：温度：0 ~ +40 相对湿度 95%，不凝露（6）外形尺寸：484mm × 178mm

### 结构特征、安装与布线

gst-ld-sd128 总线制操作盘由控制板和灯板组成，控制板与灯板之间采用插针方式连接。gst-ld-sd128 总线制操作盘面板灯、键含义如下：（1）按键：每路 1 只手动按键，用于启/停对应定义的总线设备。

（2）启动灯：红色，发出命令信号时该灯点亮，如果 10s 内未收到反馈信号，该灯闪烁。

（3）反馈灯：红色，接收到对应的总线设备反馈信号时，该灯点亮。