

# 仙桃天门移动假负载租赁-高压电阻箱出租7\*24小时服务

产品名称	仙桃天门移动假负载租赁-高压电阻箱出租7*24小时服务
公司名称	山东电创电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	UPS出租:1000KW UPS电源出租:500KW 负载箱出租:2000KW
公司地址	山东省聊城市东昌府区古楼街道湖南路西安交大科技园36号楼1单元2002-2室
联系电话	177-0635-1532 17706351532

## 产品详情

仙桃天门移动假负载租赁-高压电阻箱出租7\*24小时服务 发电机出租600kw服务全国本公司从事发电机出租、低噪音发电机租赁、大小型发电机出租、发电车租赁、静音型、移动型、普通型发电机组租赁,规格有:50KW、90KW、120KW、200KW、250KW、300KW、400KW、500KW、600KW、800KW、1100KW、1200kw、1600kw、800kw、2000kw、2600kw。随时为客户提供不同功率机组自备发电业务,力供应保障充足,为洛项工地施工、消防备用、企业避峰、短期自备发电的服务。在通信、金融、化工、船舶、电力、交通、能源等行业通常将后备电源比喻为动力系统的核心,各级维护管理部]要从确保设备运行质里,生产安全的角度来重视后备电源的维护检测工作。为确保各行业的网络中心、金融结算中心、灾备中心及重要系统调度中心等关键部i]的设备能得到不间断的电源供电,这些部]通常采用“市电供电+柴油发电机组备用+UPS Uninterruptible Power System)电源”所组成的电源供电系统。UPS作为自市电停电到备用柴油发电机组供电的中间段的电源设备可以将蓄电池的电能无延时地逆变向重要负载供电,从而保证在柴油发电机组启动供电前负载不断电。通过对UPS的定期负载检测,可以\*\*则童各类UPS的输出功率、带载能力,各项指标是否正常,是否存在安全隐患。

我司可为UPS不间断电源)提供性能稳定、安全可靠的负载设备和整体测试解决方案。

仙桃天门移动假负载租赁-高压电阻箱出租7\*24小时服务 直流负载柜: . 1.直流负载柜是阻性负载采用温度系数低,低阻抗的电阻管。电阻管采用不锈钢管和不锈钢散热片,在电阻丝和钢管中填充氧化镁,在不锈钢内起绝缘、导热作用。另外密封了钢管两头,防止湿气进入,腐蚀电热元器件品质,因而可以长期保持高品质的质量。 2.直流负载柜采用喷塑不锈钢制,具有防雨防腐功能,占地面积小便于移动,具有防撞能力。 3.直流负载柜散热片采用水平进出和下进上出两种方式。 4.直流负载柜使用计算机控制软件,可通过计算机控制负载,完成发电机组专项测试参数。并能同时生成各种曲线测试报告,支持打印和打印预览。 5.直流负载柜具有温度保护功能,只有在冷却装置运行正常的情况下下能使负荷正常工作,出现冷却装置风机异常,保护装置马上会发出指令切除负荷,防止因冷却不够损坏电热管。

6.直流负载柜具有数台测试电压等级相同的负荷装置以并联来增加容量,以达到测试所需的总容量。为确保各行业的网络中心、金融结算中心、灾备中心及重要系统调度中心等关键部i]的设备能得到不间断的电源供电,这些部门]通常采用“市电供电柴油发电机组备用+UPS电源”所组成的电源供电系统。在线路

故障及台风、地震、洪水等自然灾害造成的供电线路故障，备用柴油发电机组撑起应急供电系统的动力大梁，因为此对后备发电机组的电源系统的测试至关重要，是确保后备电源供电系统的稳定和安全。通过对发电机组的定期负载检测，可以测试各类发电机组的输出功率、带载能力，各项指标是否正常(正常自启动、自动切换、自动并机)是否存在的安全隐患。

我司可为发电机组提供性能稳定、安全可靠的负载设备和整体测试解决方案。