

海湾GST-HX-M8503火灾声光报警器

产品名称	海湾GST-HX-M8503火灾声光报警器
公司名称	盐城江安安防设备有限公司
价格	1.00/只
规格参数	
公司地址	中国 江苏 盐城市 盐城市亭湖区大星民营创业园B区13号101
联系电话	0515-8852168 18795483726

产品详情

本公司供应海湾gst-hx-m8503火灾声光报警器质量保证，欢迎咨询洽谈。

gst-hx-m8503 火灾声光报警器是一种安装在现场的声和光报警设备，由消防控制中心的火灾报警控制器启动。启动后报警器发出强烈声和光报警信号，以达到提醒现场人员注意的目的。报警器功耗低、寿命长；火警声报警，声音洪亮清晰，能够在远距离的情况下提醒现场人员；报警光显示醒目。

2.7.2 主要技术指标 (1) 工作电压：总线电压：总线24v 电源电压：dc24v (2) 监视电流：总线电流 0.5ma 电源电流 2ma (3) 动作电流：总线电流 2ma 电源电流 60ma (4) 线制：四线制，与控制器采用无极性信号二总线连接，与电源线采用无极性二线制连接 (5) 声压级 85db (正前方 3m 水平处 (a 计权)) (6) 闪光频率：1.0hz ~ 1.5hz (7) 变调周期：4 (1 ± 20%) s (8) 声调：火警声 (9) 使用环境：温度：-10 ~ +50 相对湿度 95%，不结露 (10) 外壳防护等级：ip30 (11) 外形尺寸：106mm × 142mm × 62mm

2.7.3 结构特征、安装与布线 安装方法：(1) 报警器采用明装方式，在普通高度空间下，以距顶棚 0.2m 处为宜。(2) 安装时，先用两个螺钉将报警器后壳固定在墙上的 86h50 型预埋盒上 (注意报警器后壳“up”及箭头朝上)。(3) 从报警器后壳的进线孔中穿入电缆接在相应端子上，然后将报警器前壳上部塞入报警器后壳，再将报警器前壳下方按入报警器后壳中。(4) 拆卸时，用一字螺丝刀从报警器后壳下方“a”处缺口插入 (此处外壳上有一小三角形标志)，向下用力撬动，即可将报警器前壳拆下。