

OTE蓄电池NP120-12欧力特12V120AH规格参数

产品名称	OTE蓄电池NP120-12欧力特12V120AH规格参数
公司名称	山东昊明电子商务有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:OTE铅酸蓄电池 电压:12V 质保:三年
公司地址	山东省济南市槐荫区美里路邹庄新村12号楼一单元1101
联系电话	13701114906 13701114906

产品详情

OTE蓄电池NP120-12欧力特12V120AH规格参数

应用领域与分类 UPS不间断电源； 消防备用电源； 安全防护报警系统；
EPS应急照明系统； 邮电通信； 电力系统； 电子仪器仪表；
智能交通通讯控制室； 电动工具； 电动玩具； 便携式电子设备； 摄影器材；
太阳能,风能发电系统； 山洪|地震预警无线广播系统；

安装须知

安装蓄电池时,请务必遵守以下事项：

- 1.1不要在密封空间或火的附近安装蓄电池,否则有引发爆炸及火灾的危险。
- 1.2不要用乙烯薄膜类有可能引发静电的东西盖住蓄电池,产生静电时有时会引起爆炸。
- 1.3不要在有可能进水的地方安装蓄电池,否则有发生触电,火灾的危险。
- 1.4请不要在超过-40 ° C~60 ° C环境下安装蓄电池。
- 1.5不要在有粉尘的地方使用蓄电池,否则有可能造成蓄电池短路。
- 1.6将蓄电池放进箱内使用时,要注意空气流通。

1.7 不要有粘性或标贴类物体压住上盖,因上盖下面有排气阀,电池内产生的气体将不能逸出。

1.8 并联的个数——浮充电时,插接式端子电池较多只能关联三列,螺栓紧固式端子没有特别限制,但并联数量小可靠性增加。另外,并连接线时,有必要考虑使各列之间接线导体和接触电阻等同,为使各列充放电电池保持均衡,实际使用上请不要超过三列。

1.9 同时使用容量不同,新旧不同,厂家不同的电池时,由于其特性值不同有可能使蓄电池和机器受到损坏,所以请避免使用。

关于保管

1. 保管时请注意温度不要超过-20 ~ 40 范围

2. 保管电池时必须使电池在*充电状态下进行保管。由于在运输途中或保存期内因自放电会损失一

部分容量,使用时请补充电。

3. 长期保管时,为弥补保管期间的自放电, 请进行补充电。

在超过40C条件下保管时,对电池寿命有很坏影响,请避免!

4. 请在干燥低温,通风良好的地方进行保管。

5. 如在保管或转移过程中电池包装不慎被水淋湿,应立即除掉包装纸箱,以避免被水打湿的纸箱成为导体造成电池放电或烧坏正子。