

海湾GST-BTR 001M可燃气体探测器

产品名称	海湾GST-BTR 001M可燃气体探测器
公司名称	盐城江安安防设备有限公司
价格	1.00/只
规格参数	
公司地址	中国 江苏 盐城市 盐城市亭湖区大星民营创业园B区13号101
联系电话	0515-8852168 18795483726

产品详情

1, 供应海湾gst-bt (r) 001m可燃气体探测器

gst-bt (r) 001m 点型可燃气体探测器采用半导体气敏元件, 工作稳定, 采用吸顶与底座旋接安装方式, 安装简单, 接线方便, 可与我公司生产的各类火灾报警控制器配合应用。用于家庭、宾馆、公寓等存在可燃气体的场所进行安全监控。该系列探测器品种齐全, 可以检测天然气 (t)、人工煤气 (r)。采用 dc24v 供电。可提供一对有源触点用于直接控制煤气管道电磁阀。

2.1.2 主要技术指标 (1) 检测元件: 半导体自然扩散式 (2) 工作电压: dc24v, 允许范围 dc12v ~ dc28v (3) 功耗: gst-bt001m: 正常监视 0.8w 报警状态 3w gst-br001m: 正常监视 1.5w 报警状态 4w (4) 报警浓度: 天然气(bt系列): 5000×10^{-6} (10%lel) 人工煤气(br系列): 400×10^{-6} (1%lel) (5) 预热时间: 3分钟 ~ 6分钟 (6) 报警方式: 红色指示灯紧急闪烁, 并伴有间歇蜂鸣声 (7) 有源触点: 适用于 dc12v 单向直流脉冲电磁阀, 电磁阀驱动能力: 1000 μ f 电容放电 (8) 使用环境: 温度: -10 ~ +50 相对湿度 95%, 不结露 (9) 编码方式: 十进制电子编码 (10) 外形尺寸: 直径:108mm, 高:55mm