

沙发垫激光裁切机、沙发垫激光裁床

产品名称	沙发垫激光裁切机、沙发垫激光裁床
公司名称	北京铭泰研深科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	北京市海淀区上地信息产业基地北区5号地上地辉煌国际中心B座1816室
联系电话	13051829060 15601034943

产品详情

沙发垫激光裁切机、沙发垫激光裁床 沙发垫激光裁切机、沙发垫激光裁床
沙发垫激光裁切机、沙发垫激光裁床

电话：13681438403、qq：1304354582

产品功能：

配备32位dsp控制系统、速度快、精度高；

选配进口直线导轨和高速步进电机及驱动器，使切割效果边缘光滑无波纹；

采用一体化框架结构设计，使机器运行稳定无噪音；

操作简单、可随意雕刻顺序、加工层次、可实现局部或全部一次性输出；脱机系统可实现一台电脑设计、多台机器工作，大大节省计算机的资源；

激光功率、速度、焦距调整灵活；

开放式软件接口、兼容autocad、coreldraw、文泰雕刻 photoshop多种设计软件；

配备断水保护器，更好的保护激光器，延长激光器的寿命、可 选配脚踏开关，使您的操作更加随心所欲。

精美的外观设计；

超强度的钢板，工业等级；有效保障设备的平稳运行及寿命；

双导轨运行；

精密步进驱动；

皮带传动；

可以选择配置蜂窝/刀条/平板/升降；

工业循环制冷系统；

水压保护；

吹气保护；

1,300、2,500mm的面积完全可以满足大型服装布料，皮革，木板，亚克力，纸张等行业进行雕刻，切割。

参数: 激光类型: 封离式 co2激光管 激光功率: 60w,80w,100w,130w,150w,200w (选配optional)

切割面积: 1,300 x2,500mm 整机尺寸: 3,000x1,600 x 990mm 切割速度: 0 - 24,000mm/min

重复定位精度: 0.1mm 工作电压: ac 110 - 220v10%, 50 - 60hz 总功率: <1,500w

工作温度: 0 - 45 工作湿度: 5- 95% 最小成形文字: english 1 x 1mm

支持图形格式: bmp,plt, dst, dxf, and ai 驱动电机: 步进 冷却方式: 强制水冷及保护系统

辅助装置:排风机及排烟管 控制软件: dsp控制系统 兼容软件: coreldraw autocad photoshop

整机重量: 600kg 适用材料: 木头，有机玻璃，塑料，衣服，纸张，皮革,橡胶和其他非金属材料。

适用行业: 广告，工艺品，纺织，玩具，电脑绣花裁剪，模型，建筑行业, 包装业和纸业。