

- 3、x、y轴采用三条进口直线导轨、进口步进电机并配置减速驱动结构，切割非常平稳，切割面平滑。
- 4、高强度、高刚度的机械结构设计，数控运动非常稳定。
- 5、采用美国进口聚焦镜和硅底镀金反射镜，光斑细，切割力强。
- 6、配置带保护的工业冷却水系统，连续工作性能稳定。
- 7、全面支持cad、coreldraw、gerber等软件，人机界面友好，操作简便。
- 8、系统设计科学，整机运行稳定，充分保证设备加工的精确度和速度。
- 9、windows操作界面，可支持图形格式：bmp、gif、jpge、pcx、tga、tiff、plt、dmg、dxf。
- 10、加工材料广泛、切割边沿光滑、无毛刺、无需抛光、无尘屑、无噪音、高精度、高速度、高效率。
- 11、工作区域内建照明设备；上盖左右可掀机构设计，让维修更容易；前后门可开设计能加工超长工件；易操作的图文控制面板。

皮革切断机技术参数：

型号【1812】	描述
激光类型	国产封离式co2激光管
激光功率	标配80w（100w/130w/150w可选）
加工面积	单头：（900×1200mm）×2 双头：1800×1200mm
雕刻速度	0-60000mm/min
切割速度	0-40000mm/min
加工深度	功率80w 15（亚克力为例）
定位精度	0.01mm

最大扫描精度	2500dpi
最小成行文字	汉字：2×2mm,英文：1×1mm
激光能量控制	软件控制和手动控制双模式
支持图形格式	ai,dxf,plt,bmp,dst
供电方式	ac220v,50hz
雕刻台面	推拉式可互换平台，三种可选方案（方格平台、蜂窝平台、刀条平台）
分色输出	支持
工作环境	温度：0-45 湿度：5-95
外形尺寸	2350×1780×1090mm
整机功率	1500w
<p>备注：双头机型为两个激光头同时加工两个相同图案，间距可手动调节，双头机可光比一个激光头，调节为单头使用，可加工最大幅面的图案。mt-l1812双头调节为单头工作时，最大加工幅面为：1550×1200mm，双头同时工作，每个激光头均分最大加工幅面：900×1200mm</p>	

售后服务：

- 1.设备在中国大陆提供免费的上门安装调试及机器操作培训服务。(成交时客户约定不需要上门服务的除外)
- 2.设备提供一年免费质保服务(消耗品除外)，终生提供维修服务。质保期内机器正常使用出现的配件损坏，提供免费更换。
- 3.产品使用过程中，对遇到的问题和疑难终生免费提供专业的技术支持，包括技术服务电话咨询、互联网选程协助等多种方式。

4.上门服务:对远程协助无法解决的问题，我们将在24小时内响应,提供上门维修服务。

5.保修期外的维修收费，公开透明，标准化收费。客户无忧使用。最低价提供设备消耗品，最大程度降低客户使用成本。

6.标准规范的服务章程、完善的客户档案管理及技术过硬的售后服务队伍。不定期进行客户回访。

7.保修期满后可提供续保服务。

更多皮革切割机详情，可来电咨询：13681438403、qq：1304354582

网址：<http://www.bjmtys.com>