

玻纤增强PPS 美国塞拉尼斯 1140L4 耐热性 增强 阻燃 PPS 注塑级

产品名称	玻纤增强PPS 美国塞拉尼斯 1140L4 耐热性 增强 阻燃 PPS 注塑级
公司名称	东莞市铭汇塑胶有限公司
价格	58.00/千克
规格参数	塞拉尼斯:塞拉尼斯 1140L4:1140L4 美国:美国
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪花园商铺1栋295室
联系电话	15015182514 15015182514

产品详情

1140L4

聚苯硫醚#|PPS

美国塞拉尼斯

产品用途:注塑成型时,飞边较轻微

填充物:玻纤增强

物性信息:

基本性能额定值单位测试方法

密度 1.65 g/cm ISO 1183

吸水率 0.02 % ASTM-D570

物理性能额定值单位测试方法

模具收缩率 0.2-0.6 % ISO 294-4

机械性能额定值单位测试方法

拉伸强度 195 MPa ISO 527

拉伸模量 14700 MPa ISO 527

弯曲强度 285 MPa ISO 178

弯曲模量 14500 MPa ISO 178

IZOD缺口冲击强度 10 KJ/m ISO 180/1A

洛氏硬度 100 R-Scale ASTM-D785

热性能额定值单位测试方法

热变形温度 (1.80Mpa) 270 ISO 75-A

阻燃等级 V-0 UL94

生物化学性能额定值单位测试方法

填充量 40 %