

# 200万像素3516+SONY122

产品名称	200万像素3516+SONY122
公司名称	深圳市荣威视信科技有限公司
价格	.00/PCS
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道龙景工业园厂房第F栋3楼
联系电话	18924597794

## 产品详情

规格指标	ipg-5020pl-o	ipg-5020pl-b	ipg-5020pl-p	ipg-5020pl-e
	ipm-5020dl-o	ipm-5020dl-b	ipm-5020dl-p	ipm-5020dl-e
系统结构	嵌入式rtos设计,双核32位dsp(ti达芬奇dm368),纯硬压缩,看门狗;			
传感器 (ipm无)	1/2.5" 美光 , 500万cmos传感器;支持日夜转换,感红外,支持光敏电阻信号联动,支持cs接口镜头,支持dc驱动自动光圈镜头,支持1.2,黑白0.08 lux@f1.2;			
视频处理	h.264视频编码,支持双码流,avi格式;支持码流0.1m~6mpbs可调;支持帧率1~30帧/秒可调;			
图像输出	主码流:2592*1944,1920*1080;子码流:704*576;			
音频接口	1路输入,电平2vp-p,阻抗1k ,支持拾音器输入;1路输出,阻抗16 ,30mw输出功率,支持连接耳机或功放;			
音频处理	g.711编解码标准,支持双向语音对讲功能,支持音视频同步;			
网络接口	1个rj45以太网接口,10/100m自适应;支持rtsp/ftp/pppoe/dhcp/ddns/ntp/upnp等网络协议;			
usb接口	1个usb接口,支持wifi/3g无线扩展			
自动光圈口	1个自动光圈接口,支持dc驱动自动光圈镜头;			
光敏电阻口	1个光敏电阻接口,支持光敏电阻输入信号与图像,ircat,红外灯的联动;			
云台接口	1个rs422/rs485接口,支持pelco(p)等多种的云台镜头(ptz)控制协议;			
cvbs视频输出	支持,支持叠加ddns地址,用户名、密码等信息			
3g无线传输	支持(选配)			
wifi无线传输	支持(选配)			
报警输入	2路开关量输入,支持报警输入与录像和后台联动,			

报警输出	1路开关量输出,	否	1路开关量输出,	1路开关量输出,
sd卡	支持,最大32g	否	支持,最大32g	支持,最大32g
业务功能	支持web配置,支持osd,支持实时视频传输,支持移动侦测和io报警联动前端存储,支持前端存储回放/下载,支持移动提醒和画面弹出联动;支持mjpeg抓图;支持统一客户端远程监控软件、myeye平台等系统应用;提供完善			
onvif协议	支持			
手机监控	支持手机监控 ( iphone , windows mobile , blackberry , symbian , android )			
其他	dc12v电源输入接口,3w功耗,尺寸38mm*38mm,恢复出厂配置按键接口;			
说明	ipg-5020pl-o需要客户自行设计功能接口板			