

瑞宏丝网--专业河道护坡绿滨垫生产厂家欢迎您

产品名称	瑞宏丝网--专业河道护坡绿滨垫生产厂家欢迎您
公司名称	河北瑞宏丝网制造有限公司
价格	5.80/平方米
规格参数	丝径:2.0-2.7mm 规格:6*2*0.3m 材质:热镀锌/5%铝锌合金
公司地址	河北省深州市双井经济开发区
联系电话	18632851268 18632851268

产品详情

瑞宏丝网--专业河道护坡绿滨垫生产厂家欢迎您!!!

Ruihong Wire Screen - Professional riverway slope protection green mat manufacturers welcome you!!!

滩地是山溪性河道的特有产物。一般河道滩地较开阔，洪水期水流漫滩，利于行洪滞洪，应保留其功能，并充分开发利用。流经城区的河道，在维持滩地行洪功能的同时，利用滩地设置绿化地、公园、交通辅道和运动场所，开发其休闲、亲水功能，成为市民娱乐、健身、游玩的好地方。河道整治中，顺应河势，因河制宜，保留河滩和弯道，恢复河道的天然形态，减少河床的坡降，降低洪水位，减少洪峰压力，同时可降低防洪堤的高度。另外，弯曲的水流更有利于生物多样性，为各种生物创造了适宜的生存环境。

绿滨垫具有固堤防冲刷的作用，绿滨垫工艺是指将特种钢丝由专用机械编织成双绞、蜂巢形网目的格网片，根据工程设计要求，裁剪、设计、组装成箱笼并装入块石等填充料后连接成一体的结构，用作提防、路基防护工程。

绿滨垫具有持久的抗腐性能，可以用于山地、河岸、湿地边界和海岸线等地质构造中，可以持久护坡，为植物健康生长提供了稳定的生存环境。

绿滨垫的编织特点:结构精密，网眼均匀，网面平整，牢固、美观、实用。防腐形式有:电镀、热镀、涂塑

绿滨垫网孔规格:6×8cm? 8×10cm? 10×12cm? 12×15cm 16×18cm

绿滨垫丝径:2.0-4.0mm(注:为加强网子本身的稳固性边丝要比网丝大1mm)

绿滨垫材质:热镀锌 电镀 PVC包塑? 高尔凡 【镀锌(含锌量):电镀:10-25g/m²;热镀:30-300g/m²】

(备注:特殊规格和材质可按设计要求来订做)

绿滨垫应用于江河湖海护坡、护岸、水土保持工程等。生态格网护垫内部填石和植被一起形成一个生态边坡,该种护坡不仅有利于协调变形,抵抗冲刷,而且填石间缝隙可供动植物生长,建立良好的陆地与河流的交流,这种护坡形式较适用于水流湍急、泄洪要求高的河道。

绿滨垫护坡具体有以下优势:

生态环保,内部填石为天然材料,亲环境且可回收。

整体性,结构不容易破坏。

柔性结构,具有很强的适应地基变形能力且不损坏。

耐久性,生态格网采用镀层及 PVC (聚氯乙烯) 护膜,使用寿命长。

透水性,石料填充的结构孔隙水压力容易消散,不会产生静水压力;结构内部可透水,不需专门的排水设施。

造价低,用料少,施工方便。

消浪性能好。