

气动高真空气动挡板阀 GDQ-J40B

产品名称	气动高真空气动挡板阀 GDQ-J40B
公司名称	北京帕托真空技术有限公司
价格	1105.00/件
规格参数	
公司地址	北京市海淀区中关村大街28-1号12层12层161室
联系电话	15811578279 17831003440

产品详情

此阀门适用于超高真空系统中开断管路，为气动驱动方式。它具有

有工作平稳，使用可靠、密封性能佳和寿命长等优点，是超高真空设备shouxuan阀门之一。气动阀是以压缩空气为动力开启或关闭阀板，在失去气源时，阀板将依靠弹簧力自动关闭。阀门的介质为空气及少数腐蚀性气体。

主要性能指标

- 适用范围:1x10⁻⁵pa~1.2x10⁵Pa
- 打开时阀板上的压差: 1.2x10⁵a任意方向

阀体和阀座漏率:<1.3x10⁻⁷Pa-Ls

- 首次保养循环次数:800，000次
- 阀体烘烤温度:打开时 200 :关闭时 150 °
- 安装位置:任意
- 电源:交流220V 50Hz，6W或直流24V，3W(特殊规格可定做) · 压缩空气:0.4~0.7MPa
- 阀门开闭时间: 1s
- 阀门位置指示:气动驱动:带有启闭位置指示开关(磁性开关)

产品参数

名称:高真空气动挡板阀

质:304不锈钢

套

动:气动

将

准:国标

介质:空气及非腐蚀气体

工作温度:常温