

德国西门子气动调节阀|进口气动调节阀|西门子定位器调节阀-精欧控制阀门

产品名称	德国西门子气动调节阀 进口气动调节阀 西门子定位器调节阀-精欧控制阀门
公司名称	上海精欧工业阀门有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	口径:DN10-DN600 压力:1.0MPa~42MPa 材质:WCB/304/316/316L
公司地址	上海市奉贤区航南公路5699弄2号楼
联系电话	4008676355 13391195765

产品详情

shjovalve.com

德国西门子气动调节阀|进口气动调节阀|西门子定位器调节阀-精欧控制阀门

15 – 18 分钟

德国西门子气动调节阀

德国西门子气动调节阀 产品概述

本公司的德国西门子气动调节阀是由多弹簧气动薄膜执行机构和顶导向式直通低流阻单座阀及德国进口西门子定位器组成。德国西门子气动调节阀具有结构紧凑、重量轻、动作灵敏、流体通道呈S流线型、压降损失小、阀容量大、流量特性准确，配用德国西门子电-气阀门定位或气动阀门定位器，可实现对工艺管路流体介质的自动调节控制，广泛应用于准确控气体、液体、蒸汽等介质的工艺参数如压力、流量、温度、液位等参数保持在给定值。是符合IEC标准的新一代通用调节阀产品。

德国精欧直径气动调节阀 技术参数 公称通径(DN)20253240506580100125150200250300

额定流量系数(KV)

单座

套筒

允许压差(MPa)

单座

套筒

公称压力(MPa)

额定行程(mm)

执行器型号

阀盖形式

压盖形式

密封填料

阀芯形式

流量特性

德国器型号气动调节阀 执行机构 配置执行器类别ZHA/B/E多弹簧薄膜执行机构

有效面积(cm²)

350

行程(mm)	10、16
弹簧范围(KPa)	20 ~ 100 (标准)、20-60、60-100、40-200、80-240
膜片材料	丁腈橡胶夹尼龙布、乙丙橡胶夹尼龙布
供气压力	140 ~ 400KPa
气源接口	RC1/4"
环境温度	-30 ~ +70
可配附件	定位器、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等
作用形式	气关式(B)—失气时阀位开(FO)；气开式(K)—失气时阀位关(FC)
基本型气动调节阀	性能指标
	项目不带定位器带定位器

回差%

死区%

始终点偏差%

气开

气关

额定行程偏差%

泄露量L/h

可调范围R

德国西门子气动调节阀 零件材料1阀体WCB304316316垫片

3	阀座/套筒
4	阀芯
5	导向套/并帽
6	中垫
7	阀盖
8	阀杆
9	金属垫
10	填料
11	螺栓
12	填料压盖

德国西门子气动调节阀 产品选型

(1) 阀体参数：公称通径、工作压力、工艺介质、使用场合、阀体材料等系列参数。

(2) 执行器参数：执行器形式、控制方式、控制信号(4-20mA,1-5V)、作用方式(气-开式，气-关式)
尽量详细提供以上技术参数，方便我公司生产及技术人员为您准确选型。如有任何疑问.您可以致电给我们，我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务！

相关名称：德国西门子气动调节阀,进口气动调节阀,西门子定位器调节阀