

橡胶变形缝墙面变形缝装置

产品名称	橡胶变形缝墙面变形缝装置
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	45.00/米
规格参数	图集:14J936变形缝图集
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

满足于墙面变形缝位置的遮盖，起到装饰作用。同时可满足伸缩缝的伸缩位移量。防水等左右。由铝合金基座和橡胶条组成。适用缝宽25-100mm。安装后橡胶条与装饰层结合平整、严密。

- 1: 建筑伸缩缝缝宽：指的是在建筑物设计建造是，为防止建筑物由伸缩，沉降，地震引起建筑自由变形缝的实际缝隙。通常宽度为10cm-30cm直接，缝隙宽度也小，选用的变形缝盖板宽度越小，建筑变形缝装置材料配件上节约用料。同时也节约了成本。
- 2: 选用材料：建筑变形缝装置选用的材料可选用铝合金，镀锌铁皮。不行刚，橡胶等材质。这些材质的由于造价不同，从而导致了建筑变形缝装置等价格不同。
- 3: 材质要求：这里的材质要求注意说明的是选用不锈钢材质及铝合金材质要求，通常新型建筑变形缝装置盖板材料可选用不锈钢。铝合金。根据需用的材质不同，价格也有所变化。
- 4: 材料厚度：变形缝材料厚度和变形缝缝宽，实用位置有关，变形缝缝宽也大，材料厚度要求也高，变形缝材料厚度和变形缝实用位置有关，地面变形缝材料小厚度为4mm。
- 5: 变形缝构造做，变形缝构造做法也是决定变形缝价格的重要因素，其选用标准按照设计要求。