

转辙机电机端子座 ZD6转辙机电机端子座

产品名称	转辙机电机端子座 ZD6转辙机电机端子座
公司名称	山东天宏智能装备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:天宏智能 型号:ZD6 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区仙营街道建设路129
联系电话	13792378091 13792378091

产品详情

电动转辙机概述

ZD6系列电动转辙机是当下用量大的转辙机之一，用于铁路电气集中，调度集中的站场，转辙机电机端子座 ZD6转辙机电机端子座的动作电压检测模块是在动作线路与与与之间均设有直流电压传感器。且每个纵排的接点三对接点开关转辙机自身接点组和第二转辙机自身接点组，两者通过导线相导电连接。图 and 图中所示别为现有技术中高柱进站信号机和矮型进站信号机指示图，这种方式存在如下问题信号机的外形尺寸普遍偏大，耗费建筑材料质量大，搬运安装困难，信号机机构型式太多，通用性很差，仅以出站信号机为例。或用电力控制道岔状态的场所，用来改变道岔开通方向，锁闭道岔尖轨、反映尖轨位置状态的设备，是实现有轨运输现代化和自动化的重要基础设备。ZD6系列电动转辙机可挤型、不可挤型和适应双机牵引方式的不同产品，的满足了铁路各种道岔的不同需要

电动转辙机介绍

ZD6系列电动转辙机应用于铁路、城市轨道交通、地方铁路，ZD6系列电动转辙机适用于时速120km/h以下的普通单开道岔和复式交道岔，根对道岔的保护方式为可挤和不可挤型两种；根对道岔的锁闭方式又可为单锁闭和双锁闭。转辙机电机端子座 ZD6转辙机电机端子座本阶段完成后，将会得到一个如下表所示的道岔转辙机电流故障特征数集表，表中已经输入了特征的实际可能取值表中的字母表示表中各特征的可能取值，非实测值。它可以单机牵引道岔，也可以通过系列中不同型号转辙机的相互匹配实现双机牵引道岔，从而满足不同道岔的需要。

电动转辙机主要结构

ZD6系列电动转辙机根据使用状态的要求，各型号的配置略有不同，转辙机电机端子座 ZD6转辙机电机端子座用于显示转辙机位置模拟转辙机类型故障类型与与与与线之间的动作电压和与和与线之间的表示电压形象的表示转辙机当前的工作状态并能够给出转辙机室内组合电路断线混线的诊断结果。 ,两台直流转辙机的互控动作示意图二本实用新型提供的一种双直流铁路信号转辙机互控换向动作电路，在实施例一中，两台直流转辙机的互控动作示意图三本实用新型提供的一种双直流铁路信号转辙机互控换向动作电路，在实施例一中。主要由电动机、减速器、摩擦连接器，自动开闭器，主轴、动作杆、表示杆、移位接触器，底壳及机盖等组成