

# 沈阳市阻垢剂

产品名称	沈阳市阻垢剂
公司名称	沈阳紫光环境技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	沈阳市经济开发区沧海路1号
联系电话	024-31260998 15566155589

## 产品详情

### 产品介绍

阻垢剂剂（scale inhibitor）：是指具有能分散水中的难溶性无机盐、阻止或干扰难溶性无机盐在金属表面的沉淀、结垢功能，并维持金属设备有良好的传热效果的一类药剂。以环氧树脂和特定氨基树脂为基料，加入适量的各种防锈、防腐等各种助剂配制而成，为单组分。它具有优异的屏蔽、抗渗、防锈性能、良好的阻垢、导热性，优良的耐弱酸、强碱、有机溶剂等性能，它的附着力强，且膜层光亮、柔韧、致密、坚硬。

### 性能特点

同时它具有优异的耐温（介质的长期工作温度 150 ）、耐水，耐含有腐蚀性介质的工业用水等性能。  
[特性] 密度：1.00-1.20 活性浓度：>1.5%

在冷却水系统的杀菌处理时，投加浓度为50-80ppm，投加频率1次/星期，与hd-650交替使用。应在系统中确保均匀投加。

### 阻垢剂用量及使用方法

#### 加药点

为了达到最大效能，莱特莱德的反渗透专用高效阻垢/分散剂最好在静态混合(static mixer)或保安过滤器(cartridge filter housing)之前投加，投加前必须校准加药计量泵的实际出力。投加时，

注意应连续加入并与进水流量成正比，以保持推荐的加药剂量水平。

### 加药剂量

加药剂量为单位体积的进水中所需药剂标准液的用量，即进水中标准液的加药浓度。