

变压器箱盒 XB2-D复合材料变压器箱

产品名称	变压器箱盒 XB2-D复合材料变压器箱
公司名称	山东天宏智能装备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:天宏智能 型号:XB 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区仙营街道建设路129
联系电话	13792378091 13792378091

产品详情

变压器箱概述

XB信号变压器箱：（字母含义：X—箱，B—变压器，S—C，F—防盗、防尘、防水、密封）变压器箱盒XB2-D复合材料变压器箱变压器是将电压转换成高压或低压的电气设备，根据绝缘材料的种类，变压器为油浸式变压器和干式变压器，填充有绝缘油的油浸式变压器得到了使用，该油浸式变压器高压线圈低压线圈铁芯绝缘油箱体和其它部件。具体实施方式下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部实施例，而不是全部的实施例，基于本实用新型中的实施例。

变压器箱介绍变压器箱盒XB2-D复合材料变压器箱振动传感器与信号采集装置连接，信号采集装置用于收集变压器内部以及表面测量点的振动信号，信号采集装置连接有主机，主机上设置有显示装置，主机还读取单元单元和存储单元变压器箱体放置在底座上，底座上方两侧设置有两侧支撑板。利用自调节式防水组件能够对变压器箱本体的工作高度进行自动调节增加，进而能够避免积水浸入到变压器箱，对变压器造成损坏，且自调节式防水组件工作的同时能够驱动开启自适应式除潮组件，能够增加变压器箱本体的除潮。

- 1.电绝缘性好；
- 2.耐化学腐蚀性强；
- 3.模压成型，重量轻、强度高、外形美观光洁

- 4.热导率低，热膨胀系数小；
- 5.具有的耐紫外线性能；
- 6.阻燃、
- 7.使用寿命长。

变压器箱主要结构变压器箱用于大型变压器上各种控制保护和测量组部件与远方控制屏和本地控制箱之间的过渡连接。变压器箱盒 XB2-D复合材料变压器箱加速变压器箱体内空气交换的效率，地，变压器箱体内对应抽气管设置有导入口，导入口呈向上设置，导入口将变压器运行产生的热量通过抽气管的抽吸力导出变压器箱体，加速变压器箱体内空气交换的效率，导入口与变压器之间的距离至少为。并依次送入除尘装置和干燥装置，热空气经过除尘和干燥处理后，获得干燥清洁的热空气，干燥清洁的热空气通过送气管道送入至蛇形冷却管，热空气在蛇形冷却管内流动的过程中，与水箱内的冷水进行换热，从而使热空气温度逐渐降低，变为干燥清洁的冷空气。可以方便查线、接线和试验接线，在连线中考虑电缆的防护等级，一般电缆采用阻燃屏蔽式，很少一部用金属软管包裹在外走。