高级管道漏水检测仪JT-5000

产品名称	高级管道漏水检测仪JT-5000
公司名称	龙泉驿区龙泉街办凯诺机械设备经营部
价格	19000.00/台
规格参数	
公司地址	成都市龙泉驿区龙泉街办龙平路102号附5号
联系电话	86-02888425521 18011446206

产品详情

管道漏水检测仪是自来水公司，消防公司，安装公司，物业公司等等企业所必需的一款检查漏水管道漏点的一款设备，使用简单，能准确的查找到漏水点，为企业节省成本，提高工作效率。

咨询电话：18011446206 易春香 四川省成都市龙泉驿区龙平路

漏水管道检测仪目前主要有五款：

一、机械式听漏棒jttl这是最简单的一款查漏棒，由三根或者一根听漏杆组成，全凭操作者听力来判断漏水点的位置。声音越大的地方，就越可能是漏水点位置，价格便宜，需要逐步的排查，会占用操作者更多的时间，一般应用于一些家庭或者小型单位使用，使用频率低的单位也可选择这一款。可测深度在1米以内，一般适用于小区或者比较安静的环境。

二、电子式听漏棒jt-tld:这一款测漏仪配备了耳机，可以将漏水声音扩大数倍，以便更准确更快速的找出漏水点。可测深度在1.5米以内，适用于小区或者比较安静的环境。

三、管道漏水检测仪jt-2000:这一款算是比较中档的，模拟信号，2000hz的滤波，可测深度4米以内，能适应复杂环境的检测。适用大多数企业使用。性价比最高的一款测漏仪。

四、管道漏水检测仪jt-3000:滤波高达4000hz,声间效果更好，可测深度4米以内，能适应复杂的检测环境，价位比jt-2000型高。

五、智能型数学滤波管道漏水检测仪jt-5000:这是最高档的一款管道漏水检测仪，是一款智能型的傻瓜机，能在复杂的环境下工作，能进行点测，正确判断点是否漏水。可测深度4米以内。

智能数字式漏水检测仪jt-5000

产品特点：

智能数字式漏水检测仪sdjt-5000，应用了先进的数字信号处理技术和数字滤波电路，进一步提高了仪器的抗干扰性能，其重要特点之一是能够克服环境噪声的干扰进行精确探测，在大屏幕液晶显示屏上准确地显示出测量参数，自动区分环境噪声和漏水噪声信号，让操作人员直观地判断漏水疑点。

常用频率范围的频谱分析，实时显示出噪声信号在各频率上的相对分布。

自动记录（时间—信号噪声）曲线，连续监测噪声信号，为漏水点的确定提供可靠的分析依据。

拾振传感器内置有信号放大电路，拾振机构采用缓冲隔离，使得拾振的方向性更强，且有效降低了环境风和导线抖动对拾振传感器引起的噪声干扰。

采用高品质传感器材料和电路，听音清晰度大大提高。

可选配不同类型的拾振传感器，供操作人员选择使用。

频率覆盖全部漏水噪声范围，多达31个带通滤波器的选频范围，满足检漏人员在各种场合中选频使用。

可适时保存多段录音资料，能真实记录现场声音，随时重现探测现场实况。

操作手柄采用高可靠性光电式无触点静音开关，杜绝了开关接触不良故障的发生。

手柄前端聚光照明，液晶显示屏和按键均具有背光照明。

采用高性能、大容量可充电锂离子电池，无记忆效应；联机充电和脱机充电两种方式均可采用，充电方便快捷。

大屏幕液晶显示屏，信息量大，光条显示精度高，操作界面直观明晰，操作流程简单方便。

精益求精的电路板设计，消除了国内外同类仪器中难以克服的由数字电路产生的脉动干扰噪声。

技术参数： 音频放大增益：100db内可调 频率范围：50～5000 hz，覆盖全部漏水噪声范围
四种检测工作模式： 1.
频谱分析模式（100hz、200hz、300hz、400hz、600hz、1khz、2khz、3khz
共8个常用频率下的噪声信号瞬时值显示） 2. 横条显示模式（噪声信号瞬时值显示）
3. 精测模式（噪声信号最小值记忆显示） 4.
点测模式（5、10、20、30分钟，时间—信号噪声最小值曲线）
8段录音保存（每段设有1分钟录音时间和回放，并可删除重复录制）
160*128图形点阵式大屏幕液晶显示屏（带有led背光照明） 电源（8.4v
锂离子可充电电池组件）：连续工作时间≥40小时（背景灯关闭） ≥25小时（背景灯开启）
全自动智能充电器，充满电时间≤4小时 操作温度：-10°C～+50°C
储存温度：-20°C～+70°C 仪器重量、外形尺寸:
主机外形尺寸（长×宽×高）: 22.8厘米×11.4厘米×11.4厘米 主机重量（包括电池）：
1.34千克（其中电池重0.24千克） 拾振传感器： 0.56 千克
手柄及电缆： 0.20 千克 监听耳机： 0.30 千克

标准配置：

仪器主机……1台

jtcf-3a 拾振传感器……1只

手柄（包括连接电缆）……1只

耳机……1只

电池……2组

充电器……1只

听音杆……1副

说明书……1本

保修卡……1份

手提式铝合金包装箱……1只