

# 海湾GST-HX-F8501 2 Ex

产品名称	海湾GST-HX-F8501 2 Ex
公司名称	盐城江安安防设备有限公司
价格	1.00/只
规格参数	
公司地址	中国 江苏 盐城市 盐城市亭湖区大星民营创业园B区13号101
联系电话	0515-8852168 18795483726

## 产品详情

本公司供应海湾gst-hx-f8501/2(ex)本安型火灾声/声光报警器质量保证，欢迎咨询洽谈。

### 特点

gst-hx-f8501/2(ex)本安型火灾声/声光报警器是一种安装在现场的声/声光报警设备，用于在火灾发生时提醒现场人员注意。

本火灾声/声光报警器防爆类型为本质安全型，符合gb 3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备第1部分：通用要求》和gb 3836.4-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第4部分：本质安全型“i”》的有关规定，并取得了国家防爆产品检验机关颁发的产品防爆合格证书，适于在石油、化工行业等有防爆要求的i区及ii区使用。

本火灾声/声光报警器为非编码型，使用时可与海湾公司生产的gst-ld-8333本安声光报警器编码接口箱配套使用。

### 2.7.2主要技术指标

(1) 工作电压：dc24v

(2) 监视电流 5ma

(3) 动作电流 50ma

(4) 闪光频率：1.4hz ± 20% (只针对gst-hx-f8502(ex)本安型火灾声光报警器)

(5) 声压级：85db ~ 115db (正前方3m水平处 (a计权))

(6) 线制：与gst-ld-8333本安声光报警器编码接口箱采用二线制连接，有极性

(7) 安全栅输出参数：u0=28v,io=93ma

(8) 使用环境：

温度：-10 ~ +40

相对湿度 95%，不结露

大气压力：86kpa ~ 106kpa

(9) 防爆标志：exibiict6

(10) 外形尺寸：

直径：110mm，高95.9mm

### 2.7.3结构特征、安装与布线

本报警器外形及安装方法与gst-hx-f8501/2型非编码火灾声/声光报警器相同。报警器底壳端子示意说明：

d1+、d2-：与gst-ld-8333本安报警器接口箱连接，有极性，d1与安全栅的(3)端连接，d2与安全栅的(4)端连接

布线要求：采用截面积 1.5mm<sup>2</sup>的本安电缆，且电缆间分布电容不得大于0.04mf，分布电感不得大于4.3mh。