

海湾GST-LD-8302A双动作切换模块

产品名称	海湾GST-LD-8302A双动作切换模块
公司名称	盐城江安安防设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	中国 江苏 盐城市 盐城市亭湖区大星民营创业园B区13号101
联系电话	0515-8852168 18795483726

产品详情

本公司供应海湾gst-ld-8302a双动作切换模块质量保证，欢迎咨询洽谈。

3.4.1 特点 gst-ld-8302a 型双动作切换模块是一种专门设计用于与 gst-ld-8303 输入/输出模块连接，实现控制器与被控设备之间作交流直流隔离及启动、停动双动作控制的接口部件。本模块为一种非编码模块，不可与控制器的总线连接。模块有二对常开、常闭输出触点，可分别独立控制。

3.4.2 主要技术指标
(1) 工作电压：dc24v (2) 监视电流=0ma，动作电流 40ma (3) 线制：输入端采用五线制与 gst-ld-8303 模块连接；输出端采用六线与受控设备连接，其中三线用于控制设备，三线用于接收回答信号
(4) 无源输出触点容量：dc24v/5a 或 ac220/5a (5) 输出控制方式：电平方式，继电器始终吸合
(6) 使用环境：温度：-10 ~ +50 相对湿度 95%，不结露 (7) 外壳防护等级：ip30
(8) 外形尺寸：120mm × 80mm × 43mm (带底壳)

3.4.3 结构特征、安装与布线
本模块的外形尺寸及结构与 gst-ld-8302 切换模块相同，安装方法也相同，其中：弱电端子如下：

c1：启动命令信号输入端子 c2：停动命令信号输入端子 gnd：地线端子 in1：启动回答信号输出端子
in2：停动回答信号输出端子 强电端子如下：a、b：启动命令信号输出端子，为无源常开触点
c、b：停动命令信号输出端子，为无源常闭触点 d：启动回答信号输入端子，取自被控设备 ac220v
常开触点 e：停动回答信号输入端子，取自被控设备 ac220v 常闭触点 n：ac220v 零线端子