

简支梁悬臂梁一体冲击试验机

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 简支梁悬臂梁一体冲击试验机 |
| 公司名称 | 深圳市君瑞仪器设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳市宝安区石岩镇水田社区三民工业园 |
| 联系电话 | 86-075513538254068 13538254068 |

产品详情

jr-5/5.5 简、悬臂组合冲击试验机

本款组合式冲击试验机主要符合iso 179、is0 180、gb / t1043、gb / t1843、jb / t8761、jb / t8762、gb / t2611等标准要求，当更换不同冲击摆，再配合调整钳口座即可做各种冲击试验。本机可对简支梁、悬臂梁冲击试验机在以下能量范围内可进行任意组合。如果选用单台或某几种能量本机可实现无任何障碍的升级为全能量的组合冲击试验机。本款组合冲击试验机具有一机多能量，使用范围广、操作方便、产品精度高等显著特点，是国内产品质检部门、大中专院校、科研院所和各塑料生产企业必备的综合型试验仪器。

主要性能指标：

简支梁冲击能量：1j、2j、4j、5j任选

悬臂梁冲击能量：1j、2.75j、5.5j任选

冲击速度：3.8m/s 3.5m/s

摆锤预仰角：160°

钳口支距：40mm、60 mm、70 mm、95 mm

钳口圆角：r1=1mm

分度值：0.5%