

ZJHF气动三通调节阀

产品名称	ZJHF气动三通调节阀
公司名称	上海大田阀门管道工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市南汇区周祝公路3223号
联系电话	021-58108666

产品详情

zjhf气动三通调节阀

zjhf气动三通调节阀介绍 zjhf (h) 型气动三通调节阀有合流与分流两种作用方式，在某些场合可以代替两个二通阀和一个三通阀接管而得到广泛运用。实现对压力、流量、温度、液位等参数的调节，阀芯结构采用圆筒薄壁窗口，并采用阀芯侧面导向，稳定性好、不易产生震动、噪声低、允许使用压差大，连线简单等特点。公称通径和压差较小时，合流阀可用于分流场合，可互换使用，但公称通径大于dn100和压差较大的分流场合，不能互换使用。

zjhf (h) 气动调节阀标准规格 阀体型式：三通铸造球型阀体 阀芯型式：三通型双座阀芯

公称通径：dn20~300 nps 3/4" ~ 12" 公称压力：pn16 ~ 100 class 150lb ~ 600lb

连接方式：法兰：ff、rf、mf、rtj 焊接：sw、bw 法兰距：符合iec 60534

阀盖形式：标准型 (-5 ~230)、散热片型 (-45 ~大于230 场合)、低温加长型 (-196 ~

-45)、波纹管密封型 填料：v型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料等 密封垫：金属夹石墨密封垫

执行机构：气动：多弹簧薄膜执行机构、活塞式执行机构 表面涂漆：绿色 丙烯酸聚胺酯磁漆

原文来自：http://www.dtjt.com/prodetail_1710.html

更多三通调节阀，请查阅：<http://www.dttjf.com/product/tee-control-valve/>

其实参考信息：<http://www.dtjt.com/tiaojiefa.html>