

ZJHM气动套筒调节阀

产品名称	ZJHM气动套筒调节阀
公司名称	上海大田阀门管道工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市南汇区周祝公路3223号
联系电话	021-58108666

产品详情

zjhm气动套筒调节阀介绍 zjhm气动套筒调节阀因为其稳定性好、维护简单而广泛应用，可设计成平衡式消除了阀瓣上的大部分静态不平衡力，并有一定的阻尼作用，可以减小流体流动引发振动，能用于压差相对较大的场合，可选择多弹簧气动薄膜机构或电动执行机构等。

标准规格 阀体型式：直通铸造球型阀体 阀芯型式：平衡式套筒型阀芯 公称通径：dn25~300 nps 1" ~ 12" 公称压力：pn16 ~ 100 class 150lb ~ 600lb 连接方式：法兰：ff、rf、mf、rtj 焊接：sw、bw 法兰距：符合iec 60534 阀盖形式：标准型（-5 ~230 ）、散热片型（-45 ~大于230 场合）、低温加长型（-196 ~ -45 ）、波纹管密封型 填料：v型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料等 密封垫：金属夹石墨密封垫 执行机构：气动：多弹簧薄膜执行机构、活塞式执行机构 表面涂漆：绿色丙稀酸聚胺酯磁漆

原文来自：http://www.dtjt.com/prodetail_1708.html

更多套筒调节阀，请查阅：<http://www.dttjf.com/product/sleeve-control-valve/>

其实参考信息：<http://www.dtjt.com/tiaojiefa.html>