

ZZW型自力式温度调节阀

产品名称	ZZW型自力式温度调节阀
公司名称	上海大田阀门管道工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市南汇区周祝公路3223号
联系电话	021-58108666

产品详情

zzw型自力式温度调节阀

zzw型自力式温度调节阀产品概述 zzw型自力式温度调节阀最大的特点只需普通220v电源，利用被调介质自身能量，直接对蒸汽、热气、热油与气体等介质的温度实行自动调节和控制，亦可使用在防止对过热或热交换场合,该阀结构简单,操作方便,选用调温范围广、响应时间快、密封性能可靠,并可在运行中随意进行调节,因而广泛应用于化工、石油、食品、轻纺、宾馆与饭店等部门的热热水供应 本系列产品公称通径由20至200mm，公称压力有1.0、1.6、4.0、6.4mpa，使用温度范围由-20 ~350 ，接受信号为0~10ma.dc或4~20ma.dc来改变被调介质流量，使被控工艺参数保持在给定值，其中单座调节型适用于压差较小，介质粘度较大或稍有颗粒杂质场合。套筒调节型适用于压差较大场合

主要零件材料 阀体、阀盖：ht200、zg230-450、zg1cr18ni9ti

阀芯：zg1cr18ni9ti、司太莱合金堆焊增强聚四氟乙烯 填料：聚四氟乙烯、柔性石墨 推杆、衬套：2cr13

垫片：橡胶石棉板、10、1cr18ni9ti 石棉缠绕垫片 波纹管：1cr18ni9ti

温度调节阀的功能影响整个控制回路通畅的成败，在管道中起可变阻力的作用，这是不可小视的。自力式温度调节阀在调节系统中的其它部件大概都没有像它那样少的维护工作量。是调节器确定并测量给定值或期望值与工艺参数的实际值之间的偏差，一个接一个地把校正信号输送给最终控制元件—自力式温度调节阀。欢迎新老客户来电咨询自力式温度调节阀产品相关信息和资讯！

原文来自：<http://www.dttjf.com/product/689/> 其实参考信息：<http://www.dtjt.com/tiaojiefa.html>