

带指挥器操作式自力式压力调节阀

产品名称	带指挥器操作式自力式压力调节阀
公司名称	上海大田阀门管道工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市南汇区周祝公路3223号
联系电话	021-58108666

产品详情

带指挥器操作式自力式压力调节阀

概述：zzyp-16ii型带指挥器操作式自力式压力调节阀（简称压力阀）无需外加能源，利用被调介质自身能量为动力源，引入压力阀的指挥器以控制压力阀的阀芯位置，改变流经阀门的介质流量，使阀门后端压力（b型）或前端压力（k型）保持恒定。zzyp-16ii主要用在阀前压力较高（0.2-0.8mpa）而阀后力很低（0.5-100kpa），例如50mmh₂O（水柱）的场合，zzyp-16ii只用在泄氮装置上，并且与公氮装置配套使用。单独使用时请用zzvp阀代替。

气体减压：如阀前0.2-0.8mpa（高于0.8mpa时阀前面应加减压阀），阀后0.5-100kpa。

氮封装装置：供氮和泄氮装置上带指挥器操作式自力式压力调节阀特点：

压力设定在指挥器上实现，因而方便、快捷、省力省时且可在运行状态下连续设定。

控制精确度比zzy型自力式高1倍左右，故适合在控制精确度高的场合使用。

对同一台阀而言，调节范围比zzy型自力式广。

反应特别灵敏，极小的压力（如50mm水柱的压力）或极小的压力变化都可以感染出来。

减压比特别大，例如阀前0.8mpa，阀后50mmh₂O，压力差比达160！

带指挥器操作式自力式压力调节阀连接尺寸及标准：法兰标准：gb9113-2000；法兰密封面型式：凸面；

信号接口：内螺纹m16x1.5；

阀体法兰及法兰端面距离可以按用户指定的标准制造。如ansi、jis、jpi等标准。

原文来自：<http://www.dttjf.com/product/681/>

更多压力调节阀，请查阅：<http://www.dttjf.com/product/pressure-control-valve/>

其实参考信息：<http://www.dtjt.com/tiaojiefu.html>