

顶装式铸钢球阀

产品名称	顶装式铸钢球阀
公司名称	上海大田阀门管道工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市南汇区周祝公路3223号
联系电话	021-58108666

产品详情

顶装式铸钢球阀

顶装式球阀设计标准 顶装式球阀设计规范设计标准：api 6a、api 6d、ansi b16.34、bs 5351 结构长度：ansi b16.10 连接标准：ansi b16.5 主体材质：碳钢、不锈钢、合金钢 压力试验：api 598
压力范围：class600-1500 口径：2 -12

顶装式球阀特点 整体式阀体设计上装式枢轴固定支持，法兰结构整体式枢轴固定球杆设计双阻塞泄放功能高强度整体式球杆结构。

确保了球体的精确定位枢轴采用防吹出保护结构2组o型密封圈，加上阀杆上的防火填料结构。有效地防止泄露防腐，低摩擦系数的轴承因可镍波纹弹簧使尼龙密封的金属阀座向球移动。具有进口和出口双向密封功能性能优越的标准尼龙和peek阀座，确保了低压状态下的有效密封密封剂注入器设计，在紧急状态下可注入密封胶，对阀杆或阀座进行密封采用独特的阀座可缩回技术。在线可更换球杆。阀杆密封圈金属阀座及波纹弹簧扭矩减少到最小，便于阀门操作球杆与阀体有效接触的，性能优越的防静电接地设备预置驱动装置平台及螺孔，随时可装配驱动装置防火功能；当阀座烧坏或损坏时，金属阀座自动贴紧球体，阀座和球体之间较小的泄漏。

原文来自：http://www.dtjt.com/prodetail_1497.html

更多单座调节阀，请查阅：<http://www.dtqiufa.com/product/0604/>

其实参考信息：<http://www.dtjt.com/qiufa.html>