

# 合肥电导率仪

产品名称	合肥电导率仪
公司名称	合肥共惠仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河经济开发区长春街南精仑汽车西工业厂房
联系电话	0551-64322898 15956916711

## 产品详情

合肥哪里有电导率仪3020m可测量电导率、总固体溶解量（tds）、盐度及温度。在传统的两线电导电极的基础上，可配合四线电导电极检测范围可从0.01us至~200ms免除检测不同量程需配不同电导电极的不便，即减少成本又方便使用。可调节的tds系数，参考温度及温度系数。可自动切换量程，用户使用更便捷。50组测量数据记忆功能。电池电量不足警示功能。自动关机功能。防水机身设计。cmc、rohs、ce认证。

规格		
范围	电导度	0.01us/cm~200.0ms/cm
	盐度	0.0~ 80.0ppt
	温度	-10.0~90.0
分辨率	电导度	0.01us/cm; 0.1us/cm; 1us/cm; 0.01ms/cm; 0.1ms/cm
	盐度	0.1ppt
	温度	0.1

精确度	电导度	± 1%
	盐度	± 1%
	温度	± 0.2 或 ± 0.4% fs, 取较大值。
参考温度	15.0 ~ 25.0 , 默认值为25.0 ,	
温度系数	0.00 ~ 4.00%, 默认值为1.91%.	
tds 因数	0.30 ~ 1.00, 默认值为0.65.	
电极种类及常数	四线电导电极 ( k= 0.5 )、两线电导电极 ( k=0.10 ) .	
电源	9 v 电池	
工作环境	0~50 , 相对湿度 < 90% 。	
重量 / 尺寸	260g (不含电池) / 70mm x 186mm x 37mm	
标准配置		
3020m	主机 , 3020p ( k=0.5 ) 四线电导电极 , 9v 电池 , 手提箱	
选购附件		
109p	两线电导电极 , k=0.1	