

燃油喷射泵试验台 高压燃油喷射泵试验台

产品名称	燃油喷射泵试验台 高压燃油喷射泵试验台
公司名称	泰安市泰山区新宝地试验设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市高新技术产业开发区北天门大街西支路一号
联系电话	0538-8433826 13335285968

产品详情

xbd系列喷油泵试验台/高压油泵试验台/校油泵试验台是我公司根据油泵油嘴行业要求自行设计研制的最新一代柴油机燃油喷射系统检测调试设备。喷油泵试验台主传动采用当今最先进的变频调速技术，无级调速范围可达0 - 4000rpm，转速稳定，输出扭矩大，超低噪音。试验台转速、量油计数、燃油温度、气体压力、齿杆行程、提前角度等功能，全部用数字显示，显示清晰、工作可靠、控制精度高。该试验台最突出的一个特点是：具有多档转速预置，预置转速快、精度高，这样大大地节省了调泵时间，提高了工作效率。试验台根据功率分5.5千瓦、7.5千瓦、11千瓦、15千瓦、18.5千瓦、22千瓦、55千瓦等各种规格。1、齿杆显示位数：4位。2、气压、燃油温度显示位数：3位3、燃油温度自动控制：40 ±2 。4、气源压力：0-0.25mpa。5、燃油箱容积：40l。6、燃油泵供油量：10升/分。7、燃油滤清器精度：5 μ。8、玻璃量筒体积：大量筒：150ml。小量筒：45ml。9、燃油压力表1.5级：0-0.6mpa；0-6mpa；0-0.16mpa；0-1.6mpa。10、标准喷油器：zs12sji。11、冷却方式：强制风冷。12、试验台外型尺寸（mm）：1600×960×1750 20、试验台重量：1100kg。本厂也可根据客户不同使用环境和喷油泵特殊型号，定做加工非标试验台及偶件测试试验台。

三t工作台的用途：

喷油泵试验台根据所调试的油泵，选用适当的附具，可进行如下项目的调试：

- 1、测试不同转速下喷油泵的各缸供油量和供油均匀性。
- 2、测试喷油泵的供油始点及供油间隔角度。
- 3、调速器工作性能的检查及调整。
- 4、压力补偿性能的测试及检查。
- 5、分配泵工作性能的测试及调整。
- 6、冷启动装置及电磁阀性能检查。
- 7、分配泵各种转速下的回油量测量。（选装）
- 8、分配泵各种转速下的内压测定。
- 9、喷油泵密封性能实验。
- 10、检查输油泵自吸功能。
- 11、存储、修改喷油泵调试数据并生成数据库。
- 12、常见柴油机喷油泵调试数据的快速查询。
- 13、油泵调速特性曲线自动生成并crt终端显示。
- 14、内置高可靠性卧式打气泵。
- 15、三“t”型工作台、宽体定位支架，设备运转稳定。（选装）
- 16、工具箱
- 17、常用、专用工具携带方便。

本厂也可根据客户不同使用环境和喷油泵特殊型号，定做加工非标试验台及偶件测试试验台。

新宝地公司是泰安xbd系列喷油泵试验台，校验器，喷油器等产品的大型出口基地

，产品畅销亚洲、美洲、非洲、欧洲、中东等50多个国家和地区，年出口额2000万元，占全年总产值的60%。销售网络遍布全国各地，售后服务体系完备，本着“用户至上，质量第一，诚信为本”的原则，竭诚为新老用户服务。产品实行三包，代办运输，终身维修，代培技术人员，提供技术支持，配件服务。多年来，公司以稳定可靠的产品性能，优质高效的售后服务赢得了国内外广大客商的一致好评和大力支持，以后公司将继续用先进的技术、一流的质量、优质的服务与各方朋友携手共进，同谱美好的明天！欢迎各界朋友莅临指导，新宝地公司愿与各界朋友友好合作，互惠互利、共同发展!