

# Aeroqual臭氧检测仪

产品名称	Aeroqual臭氧检测仪
公司名称	得米特（天津）科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区红日南路42号（环兴科技园）634室（科技园）
联系电话	13920907593 18502281318

## 产品详情

aeroqual 臭氧检测仪

得米特（天津）科技有限公司代购新西兰aeroqual，aeroqual臭氧检测仪, aeroqual传感器, aeroqual检测仪

主要产品：

新西兰aeroqual 500型臭氧检测仪

（0.5ppm）用于大气环境臭氧的检测，以及负离子产生器、复印机等产生的微量臭氧的测试仪；（0.5-20ppm）用于臭氧产生器、药厂消毒、食品消毒的臭氧测试；（0-50ppm）用于大型臭氧的泄露检测，灵敏度高以便于寻找泄漏点。功能：min（最小）,max（最大）,ave（平均读数），在一定时间能开始循环显示，st（短时间暴露平均值）为最近的15分钟内平均数值。校正功能，声音报警功能，ppm和mg/m<sup>3</sup>之间切换浓度单位显示，5v电压信号输出数据记录功能，配rs232数据线，pc数据查看软件

500型主机

测量单位 ppm or mg/m<sup>3</sup>

可拆除/可替换传感器:是

报警功能:是

报警状态显示:是

低电量指示:是

报警静音功能:是

传感器状态:是

待机模式:是

外部控制信号:150 ma max

输出信号控制功能:高低报警,控制

模拟信号输出:0 - 5 v

电源:12 vdc, 800 ma

可充电电池夹:9.6v ni-mh (5 小时)

手持式:是

固定方式:螺丝固定

远程传感器能力:是

外壳防护等级:ip20 & nema 1

外形尺寸: (带传感头) 195 x 122 x 54 (mm)

重量:(带传感头和电池) < 460 g;

认证:part 15 of fcc rules en 50082-1: 1997 en50081-1: 1992

数据通讯接口:serial rs232

数据记录功能:8,000数据点

时钟:是

数据记录软件:提供

可选探头量程范围:

传感头(3种可选):低浓度 高浓度 泄漏探头

测量范围:0.001-0.5ppm 0.5-20.00ppm 0.01-50.00

分辨率:1ppb 0.01ppm 0.01ppm

响应时间(t90): <95s <35s <10s

传感器类型:气敏半导体

操作范围:-5-50 、 5-95%rh (无凝结水)

电源类型:内置充电电池、交流供电可长期在线使用

得米特(天津)科技有限公司自成立以来立足于行业发展水平,以客户需求为导向,以产品质量为基础,不断的降低客户采购成本。欢迎来电咨询!

电话:022-87083881

传真:022-87083882

邮箱:sales@demeter7.com

官方网址:www.demeter7.com