

广东云浮城市建设核心古建筑砖 吸音耐潮耐压吸水率低

产品名称	广东云浮城市建设核心古建筑砖 吸音耐潮耐压吸水率低
公司名称	广西东联砦源建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	抗压强度:7.25Mpa-19.6 Mpa 主要用途:建筑庭院乡村景观隔墙隔断 制作工艺:复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护
公司地址	贺州市八步区香港城3栋1单元402室
联系电话	0774-5292861 18978451166

产品详情

广东云浮城市建设核心古建筑砖是一种免烧实心砖，也称免烧青砖。作为一种市政道路砖，它具有吸音、耐潮、耐压和低吸水率等特点。下面我们将从重量、抗压强度、主要用途、生产线、制作工艺和特点等方面对其进行介绍。

重量：广东云浮城市建设核心古建筑砖的重量为2.5-3kg/块。这个重量适中，方便搬运和安装。

抗压强度：该砖的抗压强度在7.25Mpa-19.6Mpa之间。这意味着它具有较高的抗压能力，能够承受一定的荷载压力。

主要用途：广东云浮城市建设核心古建筑砖主要用于建筑庭院、乡村景观的隔墙隔断。它能够营造出古朴、典雅的建筑氛围，为城市和乡村增添了一道独特的风景。

生产线：该砖采用了一条名为10型震动加压成型与密封养护的生产线。这条生产线采用复合硅酸盐水泥、粉煤灰等材料，经过加压和密封养护等工艺制作而成，保证了砖块的质量稳定和坚固耐用。

制作工艺：广东云浮城市建设核心古建筑砖采用复合硅酸盐水泥和粉煤灰等材料，经过加压和密封养护的制作工艺。这种工艺能够确保砖块的密实性和耐久性，使其能长时间保持良好的状态。

特点：广东云浮城市建设核心古建筑砖具有耐候、防火、抗震、保温和环保等特点。它经过精心设计和制作，能够承受各种气候条件下的侵蚀，具有较好的抗火能力，能够有效地减少外界震动对建筑物的影响，同时具有优异的保温性能和环保性。

总结起来，广东云浮城市建设核心古建筑砖是一种免烧实心砖，也称免烧青砖，适用于建筑庭院、乡村景观的隔墙隔断。它具有重量适中、抗压强度高、吸音耐潮耐压吸水率低等优点。通过特殊的制作工艺和材料选择，使该砖具有耐候、防火、抗震、保温和环保等特点。如果您需要建造古朴、典雅的建筑，广东云浮城市建设核心古建筑砖将是一个理想的选择。

免烧青砖是一种环保、经济、实用的建筑材料，其用途广泛。以下是免烧青砖主要的实际应用：

建筑墙体：免烧青砖可以作为建筑墙体的主要材料。其具有良好的隔热、隔音性能，使得房屋在冬季保持温暖，在夏季保持凉爽。此外，免烧青砖还具有较强的抗冻融性能，能够适应各种气候条件。**路面铺设：**免烧青砖可以作为道路的铺设材料。其硬度高、耐磨性好，能够抵御车辆和行人的长时间使用，同时具有良好的抗滑性能，提高行车和行人的安全性。**园林景观：**免烧青砖的颜色多样，可以根据设计需要选择不同的颜色进行园林景观的铺设。其美观、耐用的特点使得园林景观更具魅力，同时能够承受日常的人流和车流冲击。**地坪施工：**免烧青砖可用于各种室内外地坪施工。其平整度高、抗压性好，能够满足不同场所的使用需求。在工业厂房、仓库、停车场等场所广泛应用。

总而言之，免烧青砖具有多种实际用途，是一种高性能、耐用的建筑材料，能够为各种场所提供优良的使用环境和功能。